森防牌 BSF5042GGSB6 型供水车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	森防牌	公告批次	397
产品名称	森防牌 BSF5042GGSB6 型供水车		
总质量(kg)	4105	罐体容积(m3)	1.34
额定质量(kg)	1340	外形尺寸(mm)	5445×1940×1970
整备质量(kg)	2635	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	28/23	前悬/后悬(mm)	955/1380
轴荷(kg)	1345/2760	最高车速(km/h)	135
备注:	1,介质为水,密度为 1000 千克/立方米,罐体总容量为 1.4 立方米,有效容积为 1.34 立方米, 罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm):1740×1377×800,罐体截面为非规则椭圆形;整备质量 2635kg,整备质量含备胎和随车工具质量,罐体重量为 400kg,罐体壁厚 3mm,材质为 Q235;2,该车两侧面车身结构符合侧防护要求,材料为 Q235,与罐体焊接连接,离地高度 540mm。后下部防护材料为 Q235,与底盘纵梁焊接连接,防护装置截面尺寸 100×30mm,离地高度 485mm;3,带 OBD,ABS ,型号/生产企业:RL-108/瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司;4,发动机型号 4F25TC4,发动机净功率值为 113Kw,申报油耗值为 10.5L/100km; 5,轮胎仅选用底盘 7.00R16LT 14PR/265/65R17LT 10PR 和 7.00R16LT 14PR/LT265/65R17 10PR 规格配置,轮胎数 4,轴数 2,轴距 3110mm,钢板弹簧片数(前/后)-/5,前轮距 1600mm,后轮距 1580mm:6,随底盘可选装 FOTON(镀亮铬,炫晶灰,镀黑铬)或网格款前格栅,雾灯装饰圈(镀亮铬,镀黑铬,炫晶灰),熏黑或镀铝前组合灯,侧踏板(可不装), 红色 FOTON,不同样式轮辋;7,随底盘可不装昼间行车灯,前雾灯,可不安装后轮楣板; 8,该车型可选装 ETC 车载装置。前悬架型式为:双叉臂式结构独立悬架;9,可选装不同样式组合后尾灯;10,该车专用装置为水罐及供水泵送系统,主要用于野外作业应急供水。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ2047YAKBV-1D	底盘名称	越野载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	4
轴距(mm)	3110		
轮胎规格	265/65R17LT/LT265/65R17/7.00R16LT 等		
钢板弹簧片数	-/5	前轮距(mm)	1600
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1580
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
4F25TC4	北汽福田汽车股份有限公司	2499	116
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	黄骅市雪龙森林防火装备有限公司	**企业网址**	