庆铃牌(繁体)牌 QL5049XXYNBHA1 型厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	庆铃牌(繁体)牌	公告批次	397
产品名称	庆铃牌(繁体)牌 QL5049XXYNBHA1 型厢式运输车		
总质量(kg)	4490	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1490/1555	外形尺寸(mm)	长 5990；宽 1880/1920/1970 等；高 2670/2750/2775 等
整备质量(kg)	2805	货厢尺寸(mm)	长 3790/4130/4185 等；宽 1810/1850/1900 等；高 1700/1730/1810 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/19/24/16	前悬/后悬(mm)	1120/1505/1110/1515/1015/1615
轴荷(kg)	1750/2740	最高车速(km/h)	105
备注：	1、该车随底盘装 ABS,ABS 及控制器型号/生产厂家为:CM4XL-4S/4M,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;VIE ABS-Ⅱ,浙江万安科技股份有限公司;2、随底盘选装发动机,装 D25TCIF1 发动机时,发动机最大净功率为 105kW,油耗申报值为 10.9,对应 VIN:LWLDMNBG×××××××××;装 D25Pro 发动机时,发动机最大净功率为 113kW,油耗申报值为 11.2,对应 VIN:LWLDMDDG×××××××××;装 D20TCIF11 发动机时,发动机最大净功率为 88kW,油耗申报值为 10.5,VIN 为 LWLDMMFG×××××××××;3、侧防护材料:钢板 Q235,连接方式:用螺栓连接在车厢横梁上,选装不同侧防护样式;后防护材料为 QSTE700TM,厚度为:2.0mm,螺栓连接,断面尺寸为 140×53,离地高度为 465mm/425mm;4、随底盘选装不同风格前脸样式(进气格栅/灯具/镀铬装饰)、后视镜样式、无前下视镜,钢圈样式(铝合金/铁)、铝合金储气罐、导流罩样式或无导流罩,选装无备胎、前轮眉样式、排半驾驶室、驾驶室后风窗玻璃/盲窗、不同标牌(普通标/镀铬标)及位置,空滤器外壳(塑料/铁质),侧防护样式、选装储气罐、尿素箱、电瓶位置、有/无导流罩、尾灯框、后轮罩;5、选装不同风格、不同厢体材质(瓦楞板、平板、复合板、铝合金、蜂窝板、插接板、彩涂板等)、不同材质厢体地板(钢花纹、铝花纹、竹胶板、蜂窝板等)、不同侧门/尾门样式的货厢;选装左右两侧无侧开门/单/双/多侧开门;6、该车型可选装 ETC 车载装置;7、该厢式运输车顶部封闭,不可开启;8、整备质量包括备胎、灭火器、随车工具等;货厢重量(kg) 496,509,512,515,520,525,526,528,530,533,539,541,542,544,548,554,555,566,573,575,578,584,585,586,592,593,595,605,609,610,623,634,642,669,689;侧板材质为 PP 板/5052 铝板/HC500,侧板厚度(mm)20,1.4,0.7;底板材质为花纹钢板/竹木胶合底板,底板厚度(mm) 1.8/12,1.8/15;9、可采用上装委托加装方式生产。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—

燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D25TCIF1 D25Pro D20TCIF11	昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司	2499 2499 1999	110 118 93
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	庆铃汽车股份有限公司	**企业网址**	