捷厉盛牌JLS5163GFB6F型防暴水罐车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	捷厉盛牌	公告批次	376
产品名称	捷厉盛牌JLS5163GFB6F型防暴水罐车		
总质量(kg)	16200	罐体容积(m3)	7.2/7.7
额定质量(kg)	7265/7765	外形尺寸(mm)	长 8440；宽 2480/2440；高 3800/3695
整备质量(kg)	8740/8240	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	12/13	前悬/后悬(mm)	2550/1940
轴荷(kg)	5600/10600	最高车速(km/h)	89
备注:	运输介质为水,密度为1000千克/立方米。罐体有效容积为7.2立方米时罐体外形尺寸(长×宽×高)2355mm×2340mm×1346mm。罐体有效容积为7.7立方米时罐体外形尺寸(长×宽×高)2495mm×2340mm×1346mm。主要专用装置有消防泵、水炮、推铲等,主要用于平息群体性突发事件,维护社会安定。仅选用3950轴距。随底盘选装ETC车载装置;选装DDi47E210-60发动机时,整车宽2440mm,整车高3695mm,整备质量8240kg,载质量7765kg,罐体有效容积为7.7立方米,左侧泵房门及低炮塔。侧面防护装置为整体裙部,材质为Q235,焊接连接,离地高550mm;后下防护装置为螺栓连接,材质为Q235,断面尺寸100×60mm,离地高460mm。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,JABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。发动机DDi50E220-60的最大净功率为158kW,发动机D4.0NS6B185的最大净功率为131kW,发动机D4.0NS6B195的最大净功率为138kW,发动机DDi47E210-60的最大净功率为150kW。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1160BX1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	5100/3950/4500 等		
轮胎规格	9.00R20 16PR/10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	11/11+10/11/10+8/8/10+8	前轮距(mm)	1815/1934/1860 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1840/1800/1820
排放依据标准	GB17691-2018国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
DDi50E220-60	东风商用车有限公司	5000	162
D4.0NS6B185	东风康明斯发动机有限公司	4000	136
D4.0NS6B195	东风康明斯发动机有限公司	4000	143
DDi47E210-60	东风商用车有限公司	4750	154
DDi47E225-60	东风商用车有限公司	4750	166
DDi47E240-60	东风商用车有限公司	4750	177
DDi47E260-60	东风商用车有限公司	4750	191
D4.5NS6B240	东风商用车有限公司	4500	176
DDi47E180-60	东风商用车有限公司	4750	134

	东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	广州捷厉特车装备有限公司	**企业网址**	