专力牌 ZLC5045GJYEQ6 型加油车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	专力牌	公告批次	392
产品名称	专力牌 ZLC5045GJYEQ6 型加油车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	2.05
额定质量(kg)	1435	外形尺寸(mm)	长 5350；宽 1980；高 2300/2480
整备质量(kg)	2930	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/14	前悬/后悬(mm)	1045/1605
轴荷(kg)	1795/2700	最高车速(km/h)	80
备注:	1、该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL 型,准运介质最大密度 700 千克/立方米,罐体总容量 2.15 立方米,有效容积 2.05 立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3200×1100×800。2、侧/后防护材料为 Q235,侧防护采用螺栓和焊接连接,后防护采用焊接连接,后防护截面尺寸:100×50mm,下边缘离地高:380mm。3、加油机型号及生产企业:BL1111Z/珠海市贝林加油设备有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(广州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉华科技有限公司(上海伯莱机械有限公司),SK20QF-111A、SK20QF-222A/郑州三金石油设备制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/稳恩佳力佳(北京)石油化工设备有限公司,ZH6444/佛山市众泽机电科技有限公司, XTST121BF1/邢台正润通科技发展有限公司,TA-1111KFJ/沈阳航天新阳机电有限公司,FB80(EX),ACZS-1112,ACZS-1111/永嘉县奥诚五金制品有限公司,HM-8111/日照惠明机械设备有限公司,ZY181111/安徽省中原仪表有限公司,ZSZS-C2444/永嘉县智胜机械设备有限公司,MN-JN2023/温州铭楠机械有限公司。4、该车仅选用 2700mm 轴距底盘,仅选用排气管前置,只装用子午线轮胎,前轮盘式制动器,安装限速装置最高车速 80km/h,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,可选装 ETC 车载装置,ABS 厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。5、随底盘选装驾驶室,随底盘选装车辆尿素罐,处理器结构样式。随底盘选装车辆尿素罐,处理器结构样式及安装位置,选装工具箱锁具结构样式。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1045SJ3CDCWXP	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	2700		
轮胎规格	6.50R16LT 10PR		
钢板弹簧片数	5/7+3/6/7+4/3/3+3 等	前轮距(mm)	1521
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1512/1458
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
Q23-115E60 Q23-132E60	安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	2300 2300	85 97

整车详细介绍

底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北专力汽车科技有限公司	**企业网址**	