楚胜牌 CSC5185XZW6 型杂项危险物品厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	楚胜牌	公告批次	400
产品名称	楚胜牌 CSC5185XZW6 型杂项危险物品厢式运输车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	10720/10655/10060 等	外形尺寸(mm)	长 9000/8450；宽 2500/2550；高 3780/3580/3380
整备质量(kg)	7810/7150	货厢尺寸(mm)	长 6800/6200；宽 2450/2400；高 2400/2200/2000
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/10	前悬/后悬(mm)	1260/2440/1260/2490
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	80
备注：	1、该车为危险品运输车,运输具有独立容器(瓶)包装的物品,运送危险物品类项号:9。厢体顶部封闭,不可开启。2、侧,后防护材料均为 Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸(mm)120×50,下边缘离地高 480mm。3、仅选用排气管前置、限速装置(限速 80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘,,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,后轴采用空气悬架。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。EBS 系统生产厂家,型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,EBS/ESC-d。发动机与油耗值(L/100Km)对应关系为:B6.2NS6B230/26.7,D4.5NS6B220/26.6,YCS04200-68/26.4,CY4SK761/26.8,D4.5NS6B240/25.13,B6.2NS6B260/25.6.选装 ETC。仅采用 4700,5300(mm)轴距。随底盘选装驾驶室,选装电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置。选装侧门型式及位置,选装侧门数量,选装不开侧门,厢体侧面板选装开百叶窗,选装瓦楞板结构,选装后门双拉杆。选装后尾板,选装后尾板时,后防护材料为 Q235,焊接,截面尺寸(mm)120×50,下边缘离地高 480mm。尾板收起状态水平长度为 290mm,尾板质量为 550kg。选装制冷机组。随底盘选装电瓶、气瓶、尿素箱、后处理安装位置。选装侧防护样式。随底盘选装驾驶室,选装前组合灯具,前面罩和后视镜.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1185L9CDFWXP	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4700/5300/5600		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/-/8/-/7/- 等	前轮距(mm)	1860/1844/1923 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1806/1865
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS04200-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	147
B6.2NS6B230		6200	169
CY4SK761	东风康明斯发动机有限公司	4087	145
D4.5NS6B220		4500	162
D4.5NS6B240	东风朝阳朝柴动力有限公司	4500	176
B6.2NS6B290		6200	213
B6.2NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6200	191

	东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	楚胜汽车集团有限公司	**企业网址**	