徐工牌 DXA5180GPSB6 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	徐工牌	公告批次	376
产品名称	徐工牌 DXA5180GPSB6 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	11.5
额定质量(kg)	10955/11020/11155 等	外形尺寸(mm)	长 7790/7265；宽 2550；高 3190
整备质量(kg)	6850/6650/6450	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	12/12/10/12/12/10	前悬/后悬(mm)	1290/2550/1290/2025
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	90
备注:	该车主要专用装置为水罐、水路及作业装置,用于城镇园林绿化,环境清洁作业.罐体总容量:12.1 立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm):2440×1750×4000,介质为丙酮水溶液;罐体有效容积 11.5 立方米;仅采用 3950mm 轴距底盘;选装对应说明如下:1、车辆无选装时,整车长度 7265mm,接近角/离去角:12°/12°,后悬 2025mm;2、仅选装前自动水炮或前鸭嘴 2 时,前伸 525mm,整车长度 7790mm,接近角/离去角:10°/12°,后悬 2025mm;3、仅选装后雾炮时,整车长度 7790mm,接近角/离去角:12°/10°,后悬 2550mm;4、选装后部大平台时,整车长度 7790mm,接近角/离去角:12°/10°,后悬 2550mm;选装罐体涂装外观、鸭嘴、对冲、卷盘、护栏样式、顶部绿化浇灌、中排冲、自吸进出水口、后部样式、尾部上下喷雾、侧喷管、卷管架、不带尾部箭头灯、后洒水砣位置、尾部压力放水口、预留接口、侧置自吸、后洒水路、炮托、工具箱,该系列选装对于整车尺寸、重量变化可忽略不计;侧防护与后防护装置材质均为 Q355B,连接方式均为螺栓连接;后防护装置的断面尺寸为 180×60mm,离地高度为 450mm.ABS 型号/厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1184VLPFD-01	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3950/4500		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/275/80R22.5 18PR/10.00R20 18PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+6/8/10+8	前轮距(mm)	1940/1910
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1810/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP4.1NQ190E61 YCS04200-68 YCS06245-60 YCS04200-66	潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	4088 4156 6234 4295	140 147 180 147
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	徐工湖北环保科技股份有限公司	**企业网址**	