纵昂牌 CLT5181GQWBJ6 型清洗吸污车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	纵昂牌	公告批次	377
产品名称	纵昂牌 CLT5181GQWBJ6 型清洗吸污车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	6.02/7.52
额定质量(kg)	6085/6020	外形尺寸(mm)	长 8800/8500；宽 2500/2550；高 3700
整备质量(kg)	11785	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/9/18/8	前悬/后悬(mm)	1270/2730/1270/2430
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	100/90
备注:	该车主要用于下水道系统的清理和疏通工作;主要装置为罐体及清洗吸污装置总成;罐体尺寸为(总长×直径)(mm):5650×2000(前部含封头长 2550mm 为清水罐,后部含封头长 3100mm 为污水罐);污水罐总容量:7.9 立方米;有效容积:7.52 立方米;介质:液态污物,清水罐总容量:6.32 立方米,有效容积:6.02 立方米,介质:水;两罐独立,且不能同时满载,清洗功能时用清水罐,吸污功能时用污水罐,两罐不能同时使用.侧、后防护材料均为:Q235 碳钢,连接方式均为:螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):470;卸料方式为举升后卸式,ABS 系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.ABS 系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS 系统型号:3550D-1010;生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.采用 4800mm 轴距.选装左侧样式;随底盘选装限速装置,限速 90km/h.选装尿素罐位置,选装电瓶位置选装罐体顶部无护栏装置,选装侧面无罐体加强筋样式,选装后部吸污口样式.随底盘选装驾驶室.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1188VKPFK-AD1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4200/4500/4800 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/11R22.5 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/4+3/10/10+8/10/8+8 等	前轮距(mm)	1955/1970/2020 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800/1840/1860 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCK05240-60	广西玉柴机器股份有限公司	5132	176
F4.5NS6B220		4500	162
YCS04200-68	北京福田康明斯发动机有限公司	4156	147
YCS06245-60A	广西玉柴机器股份有限公司	6234	180
D47TCIF1		4714	169
YCS06270-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	199
X6.2NS6B260		6200	191
B6.2NS6B260	昆明云内动力股份有限公司	6200	191
F4.5NS6B240	广西玉柴机器股份有限公司	4500	176
YCS04220-61A		4295	162
YCS06300-61A	北京福田康明斯发动机有限公司	6442	221
F4.5NS6B235A		4500	173

F4.5NS6B240A F4.5NS6B260 YCS06300-61 YCS04200-66	东风康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	4500 4500 6442 4295	176 181 221 147
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北盈通专用汽车有限公司	**企业网址**	