春星牌 ZZT5100XYY-6 型医疗废物转运车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	春星牌	公告批次	375
产品名称	春星牌 ZZT5100XYY-6 型医疗废物转运车		
总质量(kg)	9995	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	5140/4995/4840	外形尺寸(mm)	长 7195；宽 2415/2515/2360 等；高 3250/3300/3350 等
整备质量(kg)	4660/4805/4960	货厢尺寸(mm)	长 5200/4900；宽 2200/2300；高 2000/2100
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/12	前悬/后悬(mm)	1130/2265/1120/2275
轴荷(kg)	3600/6395	最高车速(km/h)	80
备注：	厢体顶部封闭,不可开启;车身侧面及后部粘贴感染性物品标志牌;在车体后部设置安全标示;该车为危险货物运输车辆;选装无侧门;选装无制冷机;厢体选装内隔门;选装前开侧门;选装功率相当的制冷机组;选装液压尾板,尾板收起状态的水平长度 295mm,尾板质量 550KG;随底盘选装排半驾驶室,驾驶室新前围;运输感染性物质,诊断样品,医院诊断废弃物,该车用于运输具有独立容器(瓶)包装危险货物,类项号:6.2;侧防护装置材料为冷板 B-1.5-BG/T708,与车辆连接方式为螺栓连接;后防护装置材料为 510L-6.0-GB/T709,与车辆连接方式为螺栓连接;后防护断面宽 120×70mm,离地高 480mm;选装液压尾板时后防护装置材料为 Q235 圆管-2.0,与车辆连接方式为螺栓连接,后防护断面直径 120mm,离地高 480mm;发动机 F3.8NS6B156,CY4SK261 最大净功率为 112kw,122kw;ABS 系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.ABS 系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;仅采用前盘制动和限速装置的底盘;排气管前置;仅用子午线轮胎;油耗对应关系:17.09(F3.8NS6B156),18.07(CY4SK261);该车型可选装 ETC 车载装置;转向轮安装爆胎应急防护装置;选装防撞块;选装新前围		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1108VEJEA-AC2	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/4700/4200		
轮胎规格	8.25R16LT 16PR/9.5R17.5 16PR		
钢板弹簧片数	3/4+3/3/8+6/9/4+3 等	前轮距(mm)	1705/1730
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800/1615/1715
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
F3.8NS6B156 CY4SK261	北京福田康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司	3800 3856	115 125
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		

改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	山东正泰希尔专用汽车有限公司	**企业网址**	