匠兴牌 ZWJ5041XXHJLE1 型救险车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	匠兴牌	公告批次	388
产品名称	匠兴牌 ZWJ5041XXHJLE1 型救险车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 5995/5695；宽 2070/2130；高 2330/2550/2670 等
整备质量(kg)	4365/4300	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/15	前悬/后悬(mm)	1125/1510/1125/1210
轴荷(kg)	1840/2655	最高车速(km/h)	100
备注：	1.车厢顶部封闭,不可开启;随底盘选装后视镜,轮毂外观,车顶前下视镜可选择取消;2.专用装置为救险作业设备,主要用于电力、市政、矿山等行业的工程抢险作业;3.厢体内部选配发电机、水泵、控制柜、电缆卷盘、电源系统、救险抢修工具等,主要用于市政、油田、电力、燃气、供水等应急救险;4.侧防护装置由车身裙板结构代替;后防护装置材质为 Q235A,连接方式为焊接,后防护装置的断面尺寸(长×宽)mm:100×50,下缘离地高度:450mm;5.高度变化由选装不同品牌型号的专用装置引起;6.车辆四周选装不同位置及数量的侧开门,百叶窗,上掀门(选装玻璃窗),下翻门,卷帘门,两侧选装不同数量位置的场地灯和爆闪灯,灯具仅在作业时使用行驶过程中不点亮,车厢顶部选装折叠照明灯;尾部选装不同样式的对开门,百叶窗,卷帘门;侧面选装爬梯;选装不同样式控制柜及电缆盘;选装横杆结构防护时,侧防护装置材料为 Q235A,连接方式为焊接连接;后下部防护装置材料:Q235A,连接方式为焊接,断面尺寸:100mm×50mm,下缘离地高度 405mm.7.液刹 ABS 系统型号:APG3550500A,ABS 系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司.液刹 ABS 系统型号:WBTL ESC610,ABS 系统生产厂家:芜湖伯特利电子控制系统有限公司.气刹 ABS 系统型号: VIE ABS-II,ABS 系统生产厂家: 浙江万安科技股份有限公司.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	JX1043TG26	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	江铃牌	生产企业	江铃汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3360		
轮胎规格	7.00R16LT 10PR/7.50R16LT 6PR/7.00R16LT 8PR		
钢板弹簧片数	7/5+6/8/8+8/8/3+2 等	前轮距(mm)	1565/1580
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1508/1548/1530
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
JX4D30A6H	江铃汽车股份有限公司	2892	95
JX4D306H	江铃汽车股份有限公司	2892	112
JX493ZLQ6A	江铃汽车股份有限公司	2771	90
JX4D25A6H	江铃汽车股份有限公司	2478	105
JX493ZLQ6D	江铃汽车股份有限公司	2499	90
JX495ZLQ6C	江铃汽车股份有限公司	2478	105
JX493ZLQ6F	江铃汽车股份有限公司	2499	95

	江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	浙江万疆兴驰专用车辆有限公司	**企业网址**	