中集牌 ZJV9402GPGJM 型普通液体运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	中集牌	公告批次	376
产品名称	中集牌 ZJV9402GPGJM 型普通液体运输半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	30.6
额定质量(kg)	33100/32700	外形尺寸(mm)	长 11645/11945；宽 2550；高 3700
整备质量(kg)	6900/7300	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/16/-/13	前悬/后悬(mm)	-/1500/-/1800
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注:	1:罐体总容量:34 立方米,罐体有效容积:30.6 立方米;2:罐体外形尺寸:长 11318 毫米,罐体外径 2040 毫米(后部),罐体外径 1774 毫米(前部);选装隔热装置时,隔热层厚度为 50mm,隔热装置外形尺寸:长 11418 毫米,罐体外径 2140 毫米(后部),罐体外径 1874 毫米(前部);3:侧面防护装置材质:5052,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置材质:Q235A,连接方式:螺栓连接,断面尺寸 150×100 毫米,离地高度 430 毫米;4:选装护肩结构型式;示廓灯支架结构型式;落水管结构;有无爬梯结构;软管箱结构型式;尾部箱子结构型式;后上防护结构;选装隔热装置;选装箱子结构型式及长度;牵引销板结构型式;路障支架结构型式;灯架结构型式;防滑块支架;支腿座结构型式;废液桶;鞍座结构型式;气控箱安装位置;双释放阀安装位置;正尾部箱子结构型式;空气悬架;灭火器箱安装位置;选装挡泥板结构型式;灭火器箱结构及安装方式、尾部和中部箱子安装方式及结构型式、尾部外观;5:允许运输介质的最大密度为 1009 千克/立方米;6:ABS 厂家:广州市西合汽车电子装备有限公司,型号:XH-GQ4S2M-E01;采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,型号:4005000880;克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,型号:K068353XXX;7:选装重型悬架结构时,整备质量为 7300kg,额定载质量为 32700kg.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	中集车辆(江门市)有限公司	**企业网址**	