江特牌JDF5120XYWE6型氧化性物品厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	江特牌	公告批次	360
产品名称	江特牌JDF5120XYWE6型氧化性物品厢式运输车		
总质量(kg)	11950	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	7100/6635	外形尺寸(mm)	长 7050；宽 2300/2350/2400 等；高 2950/3040/3150 等
整备质量(kg)	4655/5120	货厢尺寸(mm)	长 5150；宽 2200/2250/2300；高 1800/1920/2000 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	24.5/12	前悬/后悬(mm)	1130/2120/1230/2020
轴荷(kg)	4360/7590	最高车速(km/h)	80
备注:	车厢顶部封闭不可开启;ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;安装有限速装置,限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;随底盘选装驾驶室,选装轮辋样式,选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置;选装厢体开门型式及位置;选装瓦楞板结构厢体,选装后部结构;选装带制冷机组以及机组样式;起重尾板为选装件(收起状态水平长度为290mm),尾板质量为450kg;选装不同厂家尾板以及尾板外观;该车选装ETC车载装置;发动机/油耗申报值(L/100km)对应关系为:YCS04190-68/21.3,D25TCIF1/21.3,D30TCIF1/21.3,D40TCIF1/21.3,NV30-C6D/21.3,CY4SK261/21.3,CY4SK361/21.3,YCY30165-60/21.3;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护连接方式:焊接连接;后防护连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):45×100(mm),离地高度:475mm;选装带起重尾板时,后下部防护装置连接方式:焊接加螺栓连接,断面尺寸(直径):Φ120(mm),离地高度:440mm;运输独立容器(瓶)包装的介质类项号为:5.1,5.2;该车为危险品货物运输车;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎;转向轮安装爆胎应急防护装置;		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1125SJ8CDCWXP	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4050 等		
轮胎规格	245/70R19.5 16PR/8.25R20/255/70R22.5 16PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+7/8/8+6	前轮距(mm)	1755/1886/1770 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1586/1650/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CY4SK261	东风朝阳朝柴动力有限公司	3856	125
D25TCIF1		2499	110
D30TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2977	125
NV30-C6D		2968	120
YCS04190-68	昆明云内动力股份有限公司	4156	140
YCY30165-60		2970	121
CY4SK361	东风朝阳朝柴动力有限公司	3856	125
D40TCIF1		4052	135
D4.0NS6B185	广西玉柴机器股份有限公司	4000	136

ZD30D16-6N YN25PLUS160B YCY30170-60 D3.0NS6B210H Q30A-182E60	广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	2953 2499 2970 2998 2980	120 114 125 155 132
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北江南专用特种汽车有限公司	**企业网址**	