# 骏通牌JF5180JSQCQ08型随车起重运输车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 骏通牌 | 公告批次 | 397 |
| 产品名称 | 骏通牌JF5180JSQCQ08型随车起重运输车 | | |
| 总质量(kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 5820 | 外形尺寸(mm) | 长 9000；宽 2550；高 3750/3700/3650 |
| 整备质量(kg) | 12050 | 货厢尺寸(mm) | 长 6050；宽 2450；高 600/550 |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 16/11 | 前悬/后悬(mm) | 1370/2630 |
| 轴荷(kg) | 6500/11500 | 最高车速(km/h) | 89 |
| 备注: | 1,选用轴距5000mm底盘.2,侧防护所用材料:Q235,侧防护连接方式为:焊接加螺栓连接;后防护所用材料:TQ700MCD;连接方式:螺栓连接;后防护断面宽度(mm):60×120;后防护离地高度(mm):450.3,ABS装置生产厂家及型号:ABS系统生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,CM4XL-4S/4M.4,安装带卫星定位功能的行驶记录仪.5,发动机/油耗值(L/100km):YCK05190-60/23.93,YCK05210-60/23.93,YCK05240-60/23.93.可选装货箱栏板样式,选装备胎架安装位置及后部支腿,选装起重机操纵位置,起重机型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)对应关系分别为: JSQ200/3500/8000.随底盘选装ETC.可选装货箱栏板样式,选装备胎架安装位置及后部支腿形式,选装起重机操纵位置及操作座椅形式,选装吊臂结构及外观,选装工具箱。选装臂头外观,选装轮罩.选装垫板箱型式,选装洗手壶型式,选装油管布置形式,选装、不装第五支腿和后摆腿 | | |

| 【底盘技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 底盘型号 | CQ1187ES1ZJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 红岩牌 | 生产企业 | 上汽红岩汽车有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距(mm) | 5000/5200/4000 等 | | |
| 轮胎规格 | 275/80R22.5 18PR/295/80R22.5 18PR/10.00R20 18PR 等 | | |
| 钢板弹簧片数 | 3/3+1/8/9+7/9/8+10 等 | 前轮距(mm) | 1960/1920 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1850 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国VI | | |

| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
|---|---|---|---|
| YCK05190-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 140 |
| YCK05210-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 157 |
| YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176 |
| YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180 |
| YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199 |

| 整车详细介绍 | |
|---|---|
| 底盘说明 | 底盘配置: |
| 改装说明 | 改装配置: |
| 产品报价 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 河南骏通车辆有限公司 | **企业网址** | |