润知星牌 SCS5045JGKJX6 型高空作业车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	润知星牌	公告批次	388
产品名称	润知星牌 SCS5045JGKJX6 型高空作业车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 5998；宽 1900/2000；高 2950/3000/3050 等
整备质量(kg)	4365/4300	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/13/18/13/19/13 等	前悬/后悬(mm)	1075/1800/1110/1800/1135/1800 等
轴荷(kg)	1675/2820	最高车速(km/h)	100
备注：	该车用途为抢修电力、通讯、路灯等高空作业.主要装置为高空作业装置.后伸尺寸(mm):323,288,263,308.侧、后防护材料采用 Q235B,侧防护螺栓连接,后防护焊接连接.后防护截面尺寸(宽×高) (mm):50×100,离地高 400mm.ABS 系统型号:APG3550500A,ABS 系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;ABS 系统型号: 3550B500,ABS 系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司.选装作业臂样式,选装吊篮样式.随底盘选装驾驶室,选装外观样式.前后支腿上安装有作业警示灯,该灯仅在伸展作业时开启,行驶过程中处于关闭状态.吊篮上安装有夜间工作灯,便于夜间工作时使用,行驶过程不开启.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	JX1041TCD26	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	江铃牌	生产企业	江铃汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	2800/2850		
轮胎规格	6.50R15LT 10PR/185/75R16C/6.50R16LT 10PR 等		
钢板弹簧片数	7/6+5/5/5+4/3/3+2 等	前轮距(mm)	1400/1370/1415 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1425/1475
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
JX4D30B6H	江铃汽车股份有限公司	2892	85
JX493ZLQ6A	江铃汽车股份有限公司	2771	90
JX4D25A6H	江铃汽车股份有限公司	2478	105
JX493ZLQ6D	江铃汽车股份有限公司	2499	90
JX495ZLQ6C	江铃汽车股份有限公司	2478	105
JX493ZLQ6F	江铃汽车股份有限公司	2499	95
D20TCIF12	昆明云内动力股份有限公司	1999	90

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置：
改装说明	改装配置：
产品报价	

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北润力专用汽车有限公司	**企业网址**	