青特牌 CQT5310GJB6EV 型换电式纯电动混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	青特牌	公告批次	368
产品名称	青特牌 CQT5310GJB6EV 型换电式纯电动混凝土搅拌运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	6.67
额定质量(kg)	14570	外形尺寸(mm)	10350×2550×3900
整备质量(kg)	16300	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/14	前悬/后悬(mm)	1460/2690
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	85
备注:	随底盘选装驾驶室样式,前后组合灯,后视镜,制动打气泵及储气筒安装位置,随底盘选装换电箱样式;选装挡泥板,选装无斜拉结构,选装无工具箱,选装无接长槽,选装接料斗,选装工具箱样式,选装水箱样式,选装爬梯结构,选装进料斗样式,选装后部变幅机构,选装上装驱动系统样式;仅选用轴距/车长/前悬/后悬对应为(mm):1800+3000+1400/10350/1460/2690;侧后防护情况:侧面防护装置材质采用铝合金,连接方式为螺栓连接式;后下部防护装置材质采用 Q235,与车架连接方式为螺栓连接式,离地高度为 480mm,断面尺寸(mm)为:120x50;搅拌罐相关参数:搅动容量为 6.67 立方米,罐体长度 5653mm,罐体最大直径中 2185mm,罐体安装倾角:14°;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS 生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 型号:ABS/ASR-24V-4S/4M;该车型可选装 ETC 车载装置;该产品销售时,可按国家有关规定采用车电分离方式销售。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CQ3310BEVES6	底盘名称	换电式纯电动自卸汽车底盘
商标名称	红岩牌	生产企业	上汽红岩汽车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	2000+3000+1400/2000+3300+1400/2000+3600+1400 等		
轮胎规格	11.00R20 18PR/12.00R20 18PR/315/80R 22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	3/3/4/3/3/6/8/8/12 等	前轮距(mm)	2020/2020/2040/2040/2060/2060 等
燃料种类	纯电动	后轮距(mm)	1858/1858
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ400XSTPG04	特百佳动力科技股份有限公司	-	360
TZ400XS035	中车时代电动汽车股份有限公司	-	360
TZ400XS240H-RD24JH	南京融浦益达动力科技有限公司	-	360
TZ400XS35E	中车时代电动汽车股份有限公司	-	410
EK2502500PMS2	凯博易控车辆科技(苏州)股份有限公司	-	360
TZ400XSHY300	上汽红岩汽车有限公司	-	430

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置:

改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	成都青特特种汽车有限公司	**企业网址**	