特运牌 DTA5120GQXB6 型清洗车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	特运牌	公告批次	388
产品名称	特运牌 DTA5120GQXB6 型清洗车		
总质量(kg)	11995	罐体容积(m3)	5.8
额定质量(kg)	5800/5865	外形尺寸(mm)	5970×2280×3050
整备质量(kg)	6000	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/15/17/15/15/15	前悬/后悬(mm)	1130/1480
轴荷(kg)	3535/8460	最高车速(km/h)	105
备注:	1.该车配有水罐总成、搅拌装置、顶部作业平台、控制系统等,用于管道沉积物清洗作业.罐体总容量为:6 立方米;有效容积:5.8 立方米;运载介质:水;介质密度:1000 千克/立方米;2.罐体为双层保温结构,保温层厚度为 100mm;保温后罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3800×2160×1440;3.侧面防护由车身结构代替为裙边结构(材质为铝合金);后防护材料为 Q235B,后防护装置与车架焊接加螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×60,离地高(mm):450;3.ABS 系统控制器型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.仅采用 F3.8NS6B156 发动机.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1128VGJEA-FK	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3360/3800/4200		
轮胎规格	8.25R20 16PR/9R22.5 14PR/8.25R16LT 18PR 等		
钢板弹簧片数	9/8+6/3/4+3/3/8+6	前轮距(mm)	1705/1710/1730 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1615/1630/1800
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
F3.8NS6B156 D30TCIF1 YCY30195-66 F3.0NS6B210L	北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司	3800 2977 2970 2998	115 125 143 155
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北东特特种装备有限公司	**企业网址**	