蜀都牌 CDK6850CBEV10 型纯电动城市客车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	蜀都牌	公告批次	388
产品名称	蜀都牌 CDK6850CBEV10 型纯电动城市客车		
总质量(kg)	14500	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 8500/8545；宽 2500/2550；高 3000/3200/3250
整备质量(kg)	8200/8650/9100	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	70/15-29/65/15-29/70/15-25 等	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	9/9	前悬/后悬(mm)	1900/1900/1965/1880/2035/1810
轴荷(kg)	5000/9500	最高车速(km/h)	69
备注：	1.取消空调时,整车高度 3000mm;外顶置空调时,整车高度 3200mm;选装顶置独立冷却机组时,整车高度 3250mm;2.选装左右侧开设乘客门,该车既在沿道路中央车道设置的公共汽车专用道上运营使用,同时又在普通道路上运营使用.正常状态下,两侧的乘客门无法同时开启;3.仅右侧开设乘客门时:整备质量 9100kg 对应额定载客为 70/15-29 或 65/15-29,整备质量 8650kg 对应额定载客为 70/15-29 或 65/15-29,整备质量 8200kg 对应额定载客为 70/15-29 或 65/15-29;4.选装左右侧开设乘客门时:整备质量 9100kg 对应额定载客为 70/15-25 或 64/15-25,整备质量 8650kg 对应额定载客为 70/15-25 或 64/15-25,整备质量 8200kg 对应额定载客为 70/15-25 或 64/15-25;5.电机控制器限速,必须外接充电;6.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂/宁德时代新能源科技股份有限公司;7.ABS 型号/生产企业:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;8.电机峰值/额定功率:140/90;9.安装行驶记录仪;10.可取消外顶置空调,可取消透明侧围,选装侧舱门、后舱门结构和侧舱门、后舱门散热孔,选装侧窗结构,选装塞拉门,选装外推式侧窗,选装倒车监视器及其防护罩,选装前后围造型及灯具,选装后视镜;11.该车型搭配 265/70R19.5 规格轮胎,轮胎层级 16PR,16PR,14PR,16PR,16PR 对应负荷指数为 140/138K,140/138M,140/138M,140/138M,140/138L.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ350XSCD1	成都客车股份有限公司	-	140
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	成都客车股份有限公司	**企业网址**	