专致牌 YZZ5210TGJSX6 型固井车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	专致牌	公告批次	397
产品名称	专致牌 YZZ5210TGJSX6 型固井车		
总质量(kg)	20800	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 10700/10300/10100；宽 2550；高 3600
整备质量(kg)	20670	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/11	前悬/后悬(mm)	1525/2800
轴荷(kg)	5900/7450/7450	最高车速(km/h)	89/110
备注:	该车为油田作业车,装备三缸柱塞泵、操作台等专用装置,主要用于油田固井作业;侧防护和后防护装置材料为:Q235,侧防护连接方式为螺栓连接,后防护连接方式为螺栓连接和焊接;后防护断面尺寸(mm):125×125,离地高度为 490mm.轴距/整车长对应关系为:4975+1400/10700,4575+1400/10300,4375+1400/10100;选装前后组合灯具,选装同系列驾驶室 ABS 系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(ZQFB-V).选装限速装置,限速 89km/h.该车超限.该车型可选装 ETC 车载装置.选装进气扁管.选装上装样式		

【底盘技术参数】			
底盘型号	SX5329TXJMC4Z1	底盘名称	修井机底盘
商标名称	陕汽牌	生产企业	陕西汽车集团股份有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4375+1400/4575+1400/4975+1400 等		
轮胎规格	11.00R20 18PR/12.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	10/12	前轮距(mm)	2036/2070
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP9H310E62	潍柴动力股份有限公司	8800	228
WP10H400E62	潍柴动力股份有限公司	9500	294
WP10H375E62	潍柴动力股份有限公司	9500	276
WP9H350E62	潍柴动力股份有限公司	8800	257
WP9H336E62	潍柴动力股份有限公司	8800	247
X12NS6B440	潍柴动力股份有限公司	11800	326
X12NS6B385	潍柴动力股份有限公司	11800	279
WP9H390E62	西安康明斯发动机有限公司	8800	287
WP8.350E61	西安康明斯发动机有限公司	7800	257
WP8.350E62	潍柴动力股份有限公司	7800	257
	潍柴动力股份有限公司		
	潍柴动力股份有限公司		

整车详细介绍

底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北一专汽车股份有限公司	**企业网址**	