江特牌JDF5045XQYB6型爆破器材运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	江特牌	公告批次	358
产品名称	江特牌JDF5045XQYB6型爆破器材运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	900	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2150/2200/2250等；高 2850/3050
整备质量(kg)	3400	货厢尺寸(mm)	长 4060/4080；宽 2050/2100；高 1800/2000
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	12/16	前悬/后悬(mm)	1110/1525
轴荷(kg)	1850/2645	最高车速(km/h)	80
备注：	车厢顶部封闭不可开启;随底盘选装燃油箱,电瓶,尿素箱,储气筒安装位置;ABS 系统控制器型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;安装有限速装置,限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装厢体开门型式及位置;该车选装直接供电 ETC 车载装置;发动机/油耗申报值(L/100km)对应关系为:D25TCIF1/11.5,F2.5NS6B131/11.5;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护连接方式:焊接连接;后下部防护装置连接方式:焊接加螺栓连接,断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:440mm;运输独立容器(瓶)包装的介质类项号为:1.1 D,1.1B,1.1G ,1.1C,1.3C,1.4G;运送危险货物车辆的类型:EX/Ⅱ型车辆;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎;转向轮安装爆胎应急防护装置.整备质量包括灭火器、随车工具.复合板结构厢体:底板材质为 Q235,厚度 3mm,侧板为外冷扎板+中间阻燃泡沫+内纯铝板),厚度 42mm;货厢重量为 1014kg.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D25TCIF1 F2.5NS6B131	昆明云内动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司	2499 2498	110 96
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北江南专用特种汽车有限公司	**企业网址**	