纵昂牌 CLT5256GPSDF6 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	纵昂牌	公告批次	403
产品名称	纵昂牌 CLT5256GPSDF6 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	15.9
额定质量(kg)	15170/15105/15370 等	外形尺寸(mm)	长 9950/9650/9500 等；宽 2500/2550；高 3200/3300
整备质量(kg)	9700/9500	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	23/11/23/12	前悬/后悬(mm)	1430/2525/1430/2225/1430/2075
轴荷(kg)	7000/7000/11000	最高车速(km/h)	89
备注:	该车主要用于城乡园林绿化喷洒;主要装置为罐体及喷洒装置:罐体总容积:16.69 立方米;罐体有效容积:15.9 立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):6000×2350×1700;侧、后防护材料均为:Q235 碳钢,连接方式均为:螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):480;ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.随底盘选装驾驶室,选装喷雾装置样式,选装箭头指示灯装置,选装前部自动水炮装置样式.选装前部自动水炮装置时,前伸为 500mm,对应的车长为(mm):10450,10150,10000.选装自动球阀安装位置,选装罐体顶部无高位花洒装置,选装大工作平台.选装罐体顶部罐口位置,选装尾部自流口装置,选装工具箱装置,选装后对冲装置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1250BX1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	8
轴距(mm)	1995+4000		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/11.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	8/8/10+8	前轮距(mm)	1934/1934/1954/1954
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
B6.2NS6B245 B6.2NS6B260	东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司	6200 6200	180 191
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北盈通专用汽车有限公司	**企业网址**	