程力威牌 CLW5251GQWZ6 型清洗吸污车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力威牌	公告批次	376
产品名称	程力威牌 CLW5251GQWZ6 型清洗吸污车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	8.3/10.35
额定质量(kg)	8370/8305	外形尺寸(mm)	长 9675/9650/10075 等；宽 2550；高 3850
整备质量(kg)	16500	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/11/16/12/16/13	前悬/后悬(mm)	1450/2950
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	80/89/110
备注:	该车装有取力器,真空泵,用于吸污;装有高压水泵,高压水管用于清洗;罐体尺寸(罐体长(含封头)×直径)(mm):6500×2100,罐体前部为清水罐,罐体后部为污水罐,污水罐(直段长×直径)(mm):3300×2100,污水罐总容量 10.89 立方米,有效容积:10.35 立方米;清水罐(直段长×直径)(mm):2500×2100,清水罐总容量 8.71 立方米,有效容积:8.30 立方米;清水罐和吸污罐为两个独立罐体,清洗功能时用水罐,吸污功能时用吸污罐,污水罐和清水罐不同时满载,罐体可举升; 整车长/轴距的对应关系为(mm):9675/3875+1400,9650/3900+1350,10075/4275+1400,10050/4300+1350,10375/4575+1400,10350/4600+1350; 侧、后防护装置材料材质均为 Q235A 碳钢;连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)55×280(mm),后部防护离地高度:480mm; ABS 系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装 EBS,EBS 系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3; 选装外观样式,选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置,选装渣浆泵.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ5256XXYN504GF1	底盘名称	厢式运输车底盘
商标名称	汕德卡牌	生产企业	中国重汽集团济南商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	3875+1400/3900+1350/4275+1400 等		
轮胎规格	12.00R20 16PR/11.00R20 18PR/12R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	3/4/3/5/3/10 等	前轮距(mm)	1998/2035/2022 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1850/1850/1830/1830
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC07H.35-60	中国重型汽车集团有限公司	7360	257
MC07H.33-60		7360	240
MC07H.29-60	中国重型汽车集团有限公司	7360	213
MC07.31-60	中国重型汽车集团有限公司	6870	228
WP8.350E61		7800	257
WP8.320E61	中国重型汽车集团有限公司	7800	235
MC07H.31-61	潍柴动力股份有限公司	7360	228
MC07H.35-61		7360	254
WP8.350E62	潍柴动力股份有限公司	7800	257
MC07H.35P-61		7360	258
WP8T360E62	中国重型汽车集团有限公司	8240	265

WP8T380E62 MC07.29-61 MC11H.40-61 MC11H.43-61	中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司	8240 6870 11050 11050	279 213 297 319
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力专用汽车股份有限公司	**企业网址**	