金龙牌 XMQ6106BCBEVL 型纯电动客车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	金龙牌	公告批次	397
产品名称	金龙牌 XMQ6106BCBEVL 型纯电动客车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 10500；宽 2500/2550；高 3200/3250/3330
整备质量(kg)	10200/10800/11400	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	24-37	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	7/7	前悬/后悬(mm)	2350/2450
轴荷(kg)	7000/11000	最高车速(km/h)	69
备注:	1.选装不同的前后侧围灯具和前后侧围造型,选装后围和侧围舱门造型;可选装后视镜;2.侧窗可选装外推式,或选装推拉式,或选装外推和推拉组合式;推拉式侧窗可选装上封闭下推拉式,或选装上推拉下封闭式,或选装内嵌式推拉侧窗;3.可取消顶置空调,空调位置可移动;4.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;储能装置外接充电功能:可外接充电;5.驱动电机额定功率为 130kW,峰值功率为 200kW;6.安装带卫星定位功能的行驶记录装置;7.该车采用整车控制器限速,限速 69km/h;8.ABS 系统控制器型号/生产企业为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;9.该车可选装 EBS,EBS 系统控制器的型号/生产企业:EBS3/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,EBS 具备 ABS 功能;10.该车型安装的钢板弹簧片数"-"对应悬架型式为空气悬架;11.选装不同外观效果的金龙 LOGO;12.该车不作为公路、旅游客车使用;13.可选装直接式 ETC 车载装置;14.选装驾驶区隔离设施(可选装不同结构形式);15.左侧可选装应急门;16.该车型所使用 275/70R22.5 轮胎层级为 18PR,负荷指数为 152/148;17.可取消前后路牌;		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ368XSKL310	厦门金龙联合汽车工业有限公司	0	200
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	厦门金龙联合汽车工业有限公司	**企业网址**	