润知星牌 SCS5041GRYEQ6 型易燃液体罐式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	润知星牌	公告批次	403
产品名称	润知星牌 SCS5041GRYEQ6 型易燃液体罐式运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	1.829
额定质量(kg)	1445	外形尺寸(mm)	长 5350；宽 2000/1975；高 2300
整备质量(kg)	2920	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/17	前悬/后悬(mm)	1045/1605
轴荷(kg)	1795/2700	最高车速(km/h)	80
备注:	该车适用于危险品运输.该车为 FL 型车辆.准运介质最大密度:790 千克/立方米.罐体总容量:1.92 立方米,罐体有效容积:1.829 立方米.罐体外形尺寸(mm):(长×直径):2990×1040.侧、后防护装置材料:Q235B,螺栓连接,后部防护装置的主要尺寸参数(宽×高):50×100(mm),离地高度:350(mm).ABS 型号:ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS 生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.仅采用排气管前置,子午胎,限速装置,辅助制动装置和前盘制动器的底盘;限速 80km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机型号及油耗值(L/100km)对应关系为: Q23-115E60/11.2,Q23-132E60/11.4 .转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置.选装 ETC 装置.选装左侧带工具箱样式.该车整备质量含备胎、灭火器、随车工具.随底盘选装油箱,储气筒,尿素罐位置.选装后部工具箱.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
Q23-115E60 Q23-132E60	安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	2300 2300	85 97

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北润力专用汽车有限公司	**企业网址**	