醒狮牌 SLS5120TZRE6 型化学剂注入车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	醒狮牌	公告批次	377
产品名称	醒狮牌 SLS5120TZRE6 型化学剂注入车		
总质量(kg)	11990	罐体容积(m3)	4.76
额定质量(kg)	5480	外形尺寸(mm)	7100×2250×2810
整备质量(kg)	6315	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	15/12	前悬/后悬(mm)	1200/2100/1200/1950
轴荷(kg)	4300/7690	最高车速(km/h)	80
备注:	该车型专用装置由配药罐,柱塞泵,计量系统组成,主要用于油气井的降粘和解堵等作业,罐体总容量:5.0 立方米,有效容积 4.76 立方米,危险货物运输车辆的类型为 FL 型,介质最大密度 1150 千克/立方米;罐体尺寸(长×直径)(mm)为:3500×1460;轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):3800/1200/2100,3950/1200/1950;侧、后防护装置材料材质:Q235B，侧、后防护均采用螺栓连接,后防护装置断面尺寸为(mm):80×150,后部防护离地高度:450mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,排气管前置,安装前轮盘式制动器及限速装置,限速 80km/h,仅采用底盘子午线轮胎;ABS 型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;转向轮安装爆胎应急防护装置.该车型可选装 ETC 车载装置.随底盘选装驾驶室前脸样式,选装轮胎踏圈样式,选装轮胎螺栓和标识.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1126GL6DJ	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950		
轮胎规格	245/70R19.5 16PR/9R22.5 14PR		
钢板弹簧片数	8/10+7/8/10+8	前轮距(mm)	1600/1730/1820 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1586/1650/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCY30165-60 D30TCIF1 YCY30200-66 YCY30180-66 D30TCIF200F YCY25180-66 YCF25175-66	广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	2970 2977 2970 2970 2977 2499 2488	121 125 145 132 136 130 127
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	随州市力神专用汽车有限公司	**企业网址**	