正康宏泰牌 HHT9409GPG 型普通液体运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	正康宏泰牌	公告批次	403
产品名称	正康宏泰牌 HHT9409GPG 型普通液体运输半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	44.3
额定质量(kg)	34200/34500	外形尺寸(mm)	11150×2500×3950
整备质量(kg)	5800/5500	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/14	前悬/后悬(mm)	-/1900
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注:	罐体总容量为 44.8 立方米.有效容积为 44.3 立方米.罐体尺寸为:(长×直径)(mm):10500×Φ 2432(前Φ2232),该车罐体及车架为铝合金结构,该车允许运输介质的最大密度为 771 千克/立方米.选装侧防护有无工具箱样式.选装罐顶活动护栏样式.选装挡泥板样式.选装罐体后部不带操作箱样式.选装无前爬梯样式.选装罐顶样式.选装操作箱样式,选装后防护上不安装广告牌样式.选装胶管箱样式,选装罐顶护栏带胶座样式.选装支腿样式.其中整备质量中 5500kg 为选装备案参数中轻型行走结构,对应额定载质量为 34500kg.ABS 系统控制器厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM2XL-4S/2M.EBS 生产厂为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,型号为 4801023230.EBS 生产厂为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号为 CM-TEBS.侧防护材质采用 5083 铝合金,连接方式为螺栓连接,后防护材质为 AG700L 高强钢,和车辆螺栓连接截面为 150×80(mm),离地高度为 450mm.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	河北宏泰专用汽车有限公司	**企业网址**	