捷成通达牌JCS5180JSQ型随车起重运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	捷成通达牌	公告批次	375
产品名称	捷成通达牌JCS5180JSQ型随车起重运输车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	6370/6305/5870 等	外形尺寸(mm)	长 9000；宽 2400/2500/2550；高 3350/3550/3700
整备质量(kg)	11500/12000	货厢尺寸(mm)	长 5800/6050/6100；宽 2200/2300/2400 等；高 400/550/600
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/11	前悬/后悬(mm)	1440/2460
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注：	随底盘选装驾驶室前脸造型及前部灯具,选装箱板结构,选装无座椅或上、中座椅操作,选装座椅样式及布置;选装后支腿;吊机型号/最大起升载荷(Kg)/吊机重量(Kg)分别为:JCSQ-Z804/8000/3250;侧、后防护装置材质均为Q235A,侧防护连接方式为焊接,后防护连接方式为焊接加螺栓连接,后防护装置的断面尺寸(宽×高)mm:140×80,离地高度:500mm;该车装备有具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS生产厂家/ABS型号为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司/3631010-C2000,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/ABS-E 4S/4M;仅选用5100mm轴距,发动机D4.0NS6B195,D4.0NS6B170对应的油耗值为26.6L/100km,发动机D4.5NS6B220,D4.5NS6B190对应的油耗值为26.4L/100km,发动机YCS04200-68,YCS04160-68及YCS04180-68对应的油耗值为25.8L/100km;该车型可选装ETC车载装置;		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFV1181GDP6DJ1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车新疆有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4200 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	8/10+7/8/10+8/3/4+3	前轮距(mm)	1810/1880/1940 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800/1820/1860 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS04200-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	147
D4.0NS6B195		4000	143
D4.0NS6B170	东风康明斯发动机有限公司	4000	125
D4.5NS6B190		4500	140
YCS04160-68	东风康明斯发动机有限公司	4156	118
YCS04180-68		4156	132
D4.5NS6B220	东风康明斯发动机有限公司	4500	162
D45TCIF1		4461	162
D4.5NS6B240	广西玉柴机器股份有限公司	4500	176
YCS04200-66		4295	147
DDi47E240-60	东风康明斯发动机有限公司	4750	177
DDi47E225-60	昆明云内动力股份有限公司	4750	166

YCK05270-66A YCK05248-66 YCY30200-66 YCS04220-66 YCS04240-66 D4.5NS6B280 D4.5NS6B260	东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司	5132 5132 2970 4295 4295 4500 4500	199 182 145 162 173 206 191
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	山西捷成数控机械设备有限公司	**企业网址**	