解放牌 CA5170CCYP28K2L2E6A80 型仓栅式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	解放牌	公告批次	400
产品名称	解放牌 CA5170CCYP28K2L2E6A80 型仓栅式运输车		
总质量(kg)	17000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	9995/9930	外形尺寸(mm)	9000×2550×3995
整备质量(kg)	6875	货厢尺寸(mm)	长 6750/6800；宽 2400/2450；高 400/600
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/14	前悬/后悬(mm)	1410/2290
轴荷(kg)	6500/10500	最高车速(km/h)	97/89
备注：	车厢底板到顶部高度为 2500,2660mm.选装不同的油箱箍带.选装导流罩.选装高顶驾驶室.选装不同结构的货箱.侧防护装置材质为 Q235,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置材质为 Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护离地高度 480mm,断面尺寸为 140×60mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS 防抱死制动系统生产厂家/型号:1.长春科密汽车制动有限公司/CM4XL;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.油耗值(L/100km)26.5 对应发动机 CA4DK1-22E61,CA6DH1-24E61,CA6DH1-26E61,CA4DK2-22E65,CA4DK2-24E65,CA4DK2-26E65,CA6DH1-26E65,WP4.6NQ220E62,WP4.6NQ240E62,CA6DK2A28E65,CA6DK2B32E65.前轴选装盘式制动器.选装限速装置,限速 89km/h.该车型可选装 ETC 车载装置.选装空调.选装不带“中国一汽”字样的驾驶室.选装双加油口的油箱.选装不同的前部灯具.选装左置油箱.选装不同的储气筒安装位置.选装不同结构的尿素箱.选装不同的尿素箱安装位置.选装不同结构后处理.选装遮阳罩.遮阳罩选装"解放"标识.选装不同结构的储气筒.选装不同的驾驶室喷饰.选装新的蓄电池.该产品可采用上装委托加装方式生产.选装不同的底盘布置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA4DK1-22E61	中国第一汽车集团有限公司	4764	165
CA6DH1-24E61	中国第一汽车集团有限公司	5700	179
CA6DH1-26E61	中国第一汽车集团有限公司	5700	194
CA4DK2-22E65	中国第一汽车集团有限公司	5170	165
CA4DK2-24E65	中国第一汽车集团有限公司	5170	179
CA4DK2-26E65	中国第一汽车集团有限公司	5170	191
CA6DH1-26E65	中国第一汽车集团有限公司	5700	194
WP4.6NQ220E62	中国第一汽车集团有限公司	4580	162
WP4.6NQ240E62	中国第一汽车集团有限公司	4580	177
CA6DK2A28E65	中国第一汽车集团有限公司	7751	209
CA6DK2B32E65	中国第一汽车集团有限公司	7751	238

	潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	中国第一汽车集团有限公司	**企业网址**	