# 东风牌 DFZ5250GPSBX1 型绿化喷洒车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 375 |
| 产品名称 | 东风牌 DFZ5250GPSBX1 型绿化喷洒车 | | |
| 总质量(kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | 15.9 |
| 额定质量(kg) | 15175/15110 | 外形尺寸(mm) | 长 8700/9600/9730 等；宽 2550；高 3350 |
| 整备质量(kg) | 9695 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2/3 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 23/11/23/9 | 前悬/后悬(mm) | 1430/1275/1430/2175/1430/2305 |
| 轴荷(kg) | 7000/7000/11000 | 最高车速(km/h) | 89 |
| 备注: | 该车主要专用装置为水罐、水路及作业装置,用于城乡园林绿化、环境清洁作业、喷药等。罐体总容量 16.69 立方米,罐体有效容积 15.9 立方米,介质:丙酮水溶液,介质密度:950 千克/立方;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): :6200×2350×1630;选装前置电动水炮时,前伸 600mm.随底盘选装驾驶室,选装一个罐口,选装鸭嘴、对冲喷头、卷盘、顶部侧顶喷、不带尾部箭头灯、后部上下喷雾装置,选装上下喷雾、箭头灯、罐体两侧圆形管筒、弧形轮罩、后部不带喷雾装置、后操作平台样式、不带后工作平台、选装后部结构样式、罐体外观涂装,选装尾部标志板安装位置;侧,后防护材质:Q235,连接方式:螺栓连接; 后下防护断面尺寸/离地高度:120×60/480(mm), 安装带有卫星定位功能的行驶记录仪. ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.选装 ETC 装置. | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | DFH1250BX1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
| 轴数 | 3 | 轮胎数 | 8 |
| 轴距(mm) | 1995+4000 | | |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR/11.00R20 18PR | | |
| 钢板弹簧片数 | 8/8/10+8 | 前轮距(mm) | 1934/1934/1954/1954 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国VI | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| B6.2NS6B245<br>B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司<br>东风康明斯发动机有限公司 | 6200<br>6200 | 180<br>191 |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置: | | |
| 改装说明 | 改装配置: | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 东风随州专用汽车有限公司 | **企业网址** | |