青特牌 QDT5072JGKJ6 型高空作业车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	青特牌	公告批次	387
产品名称	青特牌 QDT5072JGKJ6 型高空作业车		
总质量(kg)	7300	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	6050×2100×3600
整备质量(kg)	7170	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	24/10.2	前悬/后悬(mm)	1015/1675
轴荷(kg)	2580/4720	最高车速(km/h)	95
备注:	该车采用 3360mm 轴距底盘,专用装置:臂架、转台、工作平台,用于举升运送专业人员进行高空作业和市政抢修;侧防护装置材料 Q235,连接方式:螺栓连接;专用装置代替后防护,离地高度 275mm,连接方式焊接;ABS 及其控制器型号/生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS 及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.选装一种仅变化前面板、前格栅、前组合灯具的驾驶室;选装后视镜款式;选装前部标牌“4K ENGING/NJR/NHR/NKR/100P”.选装采用直接供电的 ETC 车载装置.选装转台、立柱及后平台样式.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	QL1070BUHAY	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	五十铃牌	生产企业	庆铃汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3360/2800		
轮胎规格	7.00R16LT 14PR/7.00-16LT 14PR		
钢板弹簧片数	8/6+5/3/6+5/3/3+3 等	前轮距(mm)	1504/1485
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1425/1525
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
4KH1CN6LB 4KB1-TCG60 4KH1N6MD 4KK1N6HD	五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司	2999 2499 2999 2499	88 96 103 118
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	青岛中汽特种汽车有限公司	**企业网址**	