欧曼牌 HFV5180XLCDFH6 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	欧曼牌	公告批次	387
产品名称	欧曼牌 HFV5180XLCDFH6 型冷藏车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	9770/9705	外形尺寸(mm)	长 10500/10400；宽 2600；高 3990
整备质量(kg)	8100	货厢尺寸(mm)	长 8000/7880；宽 2440；高 2450
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/8/14/8	前悬/后悬(mm)	1400/3300/1400/3200
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89/105
备注:	1.可选装功率相当的其它型号的制冷机组，选装制冷机组安装位置,选装不同结构厢体,侧部单开门,侧部无开门结构,后部两锁杆结构,后部铰链不同数量状态,后门侧锁钩及防撞块安装位置,不同顶部挂钩结构,顶部无挂钩结构,不同结构底板,厢体内侧部不同挂壁结构,货箱内部无挂钩及导轨结构,选装不同结构风槽或蓄冷条,选装双蒸发器结构，液压尾板,选装不同门帘.2.随底盘选装驾驶室,选装侧窗玻璃和装饰板,选装前雾灯,选装导流罩,选装遮阳罩,选装驾驶室前部灯具,选装车贴,随底盘选装底盘布置,选装后处理隔热罩,选装电瓶框及干燥器合件,选装不同大小的蓄电池,选装不同结构的后处理;选装不同安装位置的油滤器和尿素罐;选装不同容积的燃油箱;选装无车门裙板照片,选装与车身颜色相同的前保险杠,选装驾驶室顶部“东风商用车”企业标识,选装驾驶室拉花.3.侧面防护装置所用材料为 Q235B,侧防护连接方式为螺栓连接.后下部防护装置所用材料为 Q345B,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为 120mm×60mm,下边缘的最大离地高度为 470mm.装配液压尾板状态时,后防护装置的断面尺寸为 120x120mm,下边缘的最大离地高度为 420mm,所用材料为 Q235,尾板重量 550kg,收起时水平长度为 300mm.4.该底盘装 ABS,ABS 型号/生产厂家:ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.5.车厢顶部封闭不可开启,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.可选装限速装置,限速 89km/h.该车型可选装 ETC 车载装置.6.整车长度/后悬对应关系(mm):10500/3300,10400/3200.7.发动机 B6.2NS6B230、B6.2NS6B245、B6.2NS6B260、D6.7NS6B290 对应的油耗值分别为 25.1L/100km、25.1L/100km、25.1L/100km、25.1L/100km.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH5180XXYE8	底盘名称	厢式运输车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	5800/7150		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/11R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+8/3/4+3/8/2+- 等	前轮距(mm)	1934/1860/1910 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1800/1846 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
B6.2NS6B245 B6.2NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6200 6200	180 191

B6.2NS6B230 D6.7NS6B290 B6.2NS6B290 D7.0NS6B300 D7.0NS6B330 B6.2NS6B320	东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司	6200 6700 6200 7000 7000 6200	169 213 213 221 243 235
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北福智汽车有限公司	**企业网址**	