路路通牌 WSF9404ZLS 型散装粮食运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	路路通牌	公告批次	376
产品名称	路路通牌 WSF9404ZLS 型散装粮食运输半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	31500/31800/32200	外形尺寸(mm)	长 10000/9500/9000；宽 2550；高 3400/3600
整备质量(kg)	8500/8200/7800	货厢尺寸(mm)	长 9800/9300/8800；宽 2350/2300；高 1900/2100
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/15/-/17/-/19	前悬/后悬(mm)	-/1900/-/1750/-/1600
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注：	该产品不能举升自卸,无自卸举升装置.该车用于散装粮食运输,卸货方式为传送带传送;车厢底部为橡胶传送带结构,用于清理粮食.该车顶部为硬质顶盖可开启,通过液压机械左右向下开启,车辆后部不可整体开启;车长/牵引销至车辆最前端的距离/轴距/后悬对应关系(mm):10000/1100/4380+1310+1310/1900,9500/950/4180+1310+1310/1750,9000/780/4000+1310+1310/1600,ABS 型号:CM2XL-4S/2M,生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS 型号:FJ-021,生产厂家:潍坊富甲汽车配件有限公司.侧面和后下部防护装置所用材料材质为 Q235,侧防护与车身的连接方式为螺栓连接,后防护与车身的连接方式为焊接,后下部防护装置的断面尺寸(mm):140×50,离地高度 490mm.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置：
改装说明	改装配置：
产品报价	

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	威海顺丰专用车制造股份有限公司	**企业网址**	