# 通途牌 CTT5180GSSBEV 型纯电动洒水车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 通途牌 | 公告批次 | 358 |
| 产品名称 | 通途牌 CTT5180GSSBEV 型纯电动洒水车 | | |
| 总质量(kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 8.5 |
| 额定质量(kg) | 9005/8565 | 外形尺寸(mm) | 长 8800/9900/9750；宽 2500；高 3220 |
| 整备质量(kg) | 8800/9240 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 16/12 | 前悬/后悬(mm) | 1475/2325 |
| 轴荷(kg) | 6500/11500 | 最高车速(km/h) | 89 |
| 备注： | 1.仅选用 5000mm 轴距;2.主要专用装置为罐体、水泵、水路系统和控制系统,主要用于城市环境清洁、路面洒水降尘作业;3. 罐体容量为 8.9 立方米,罐体有效容积 8.5 立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm):2200×1330×4250,装运介质为水溶液,介质密度为 1000 千克/立方米;4.侧防护装置材料: Q345,与车辆连接方式:螺栓连接;后防护装置材料:Q345,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护断面尺寸:120mm×60mm,离地高度 435mm;5.蓄电池类型/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;6.驱动电机额定功率为 120kW,峰值功率为 180kW;7.ABS 型号:VIE ABS-II, 生产企业:浙江万安科技股份有限公司;8.允许外接充电;9.车辆安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;10.随底盘选装:可选装采用直接供电方式的 ETC 车载装置,前轮选装不带踏圈结构,选装前脸,选装后视镜,选装前脸“嘉龙”字标,选装驾驶室一级脚踏结构,选装驾驶室侧围结构,选装铝合金材质储气筒,选装右侧无工具箱,选装前清装置,前伸 1100mm,选装前喷水架装置,前伸 950mm。 | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | DNC1187BEVLJ2 | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 嘉龙牌 | 生产企业 | 吉利四川商用车有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距(mm) | 5000/4800 | | |
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR/11.00R20 18PR | | |
| 钢板弹簧片数 | 9/10+8/8/10+8/9/11+8 等 | 前轮距(mm) | 2030/1940 |
| 燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
| 排放依据标准 | — | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| TZ366XS50E | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 0 | 180 |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **企业名称** | 成都雅骏汽车制造有限公司 | **企业网址** | |