雪莲冷链牌JSC5040XLCXC26型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	雪莲冷链牌	公告批次	394
产品名称	雪莲冷链牌JSC5040XLCXC26型冷藏车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1415/1270	外形尺寸(mm)	长 5500；宽 1960/2050/2130；高 2700/2750/2800 等
整备质量(kg)	2950/3095	货厢尺寸(mm)	长 3300/3700；宽 1800/1880/1960；高 1580/1630/1680 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/15	前悬/后悬(mm)	1075/1625
轴荷(kg)	1645/2850	最高车速(km/h)	100
备注：	车厢顶部封闭,不可开启.厢体两侧选装不同形式的侧开门及不同形式的门锁拉杆,选装厢体两侧无侧开门的结构的厢体.选装后门样式.车厢内可选装不同型式导轨肉挂,风槽或蓄冷条,车厢内底部可选装多种地台.选装其他相似功率的制冷机组,当选装相似功率的制冷机组时的外置冷凝器的外观形状可不相同.随底盘选装排半驾驶室,随底盘选装前脸、前部灯具、外后视镜,门框黑色贴膜随底盘可选择取消,选装导流罩.ABS 系统型号:APG3550500A,ABS 系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司,发动机最大净功率:83kw,发动机型号 JX4D30B6H 对应油耗申报值:10.82L/100km.选装液压尾板及尾板样式,选装液压尾板时收起状态的水平长度为 280mm ,尾板质量为 350kg,选装液压尾板时后下部防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸:100mm×55mm,直径 110mm 圆管,离地高度:405mm,350mm.侧面防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸:100mm×55mm,离地高度:460mm.该车型可选装直接供电式 ETC 车载装置.整备质量不包含备胎及灭火器、随车工具、三角垫木等.货厢重量 830kg,900kg.货厢材质保温板/玻璃钢/不锈钢/铝板/热塑性板/铝型材等,厢板厚度 80mm.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
JX4D30B6H	江铃汽车股份有限公司	2892	85
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	江西省金沙汽车股份有限公司	**企业网址**	