程力牌 CL5311JSQ6FD 型随车起重运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力牌	公告批次	377
产品名称	程力牌 CL5311JSQ6FD 型随车起重运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	12305/12370	外形尺寸(mm)	长 11995；宽 2550；高 3950/3850
整备质量(kg)	18500	货厢尺寸(mm)	长 8500/8300；宽 2450；高 800/600
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/13	前悬/后悬(mm)	1450/2945
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	90
备注:	1、发动机型号/净功率/油耗: YCK08330-60/239kW/37.04,D67TCIF16/210/35.34;2、该车选用 2150+4150+1300mm 轴距,长度对应关系=前悬+轴距+后悬: 11995=1450+(2150+4150+1300)+2945,3.直臂吊机型号/最大额定起升质量(kg)/吊机自重(kg)为: SQS300/12000/5100 和折叠臂吊机型号/最大额定起升质量(kg)/吊机自重(kg) /载质量利用系数为:SQZ400/12000/5980/1.47,4.ABS 系统生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/型号 CM4XL-4S/4M;5.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪和直接供电式 ETC 车载装置;6.侧防护及后下部防护装置均采用 Q235A 碳钢材质,采用焊接方式连接,后下部防护尺寸:120×60(mm),离地面高度 490mm。7.随底盘选装面罩,灯具,遮阳板及导流罩和选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置,选装爬梯,选装上/中座椅操作,选装后支腿,选装吊机座椅不同操作位置,选装吊臂样式;8.车辆第三轴为可提升桥,仅允许空载状态下提升		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CL1311LDJ6	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	程力牌	生产企业	程力汽车集团股份有限公司
轴数	4	轮胎数	10
轴距(mm)	1850+3850+1350/1850+3950+1350/1850+4350+1300 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/11.00R20 18PR/315/60R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	9/9/7/10+8/3/3/7/8+6	前轮距(mm)	2040/2040/1950/1950
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1750/1860/1750/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCK08330-60 D67TCIF16	广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司	7698 6690	243 215
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	程力汽车集团股份有限公司	**企业网址**	