陕汽牌 YTQ5041XLCKJ333 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	陕汽牌	公告批次	374
产品名称	陕汽牌 YTQ5041XLCKJ333 型冷藏车		
总质量(kg)	4490	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1160/1095	外形尺寸(mm)	长 5990；宽 2060/2160/2210 等；高 2855/2910/2955 等
整备质量(kg)	3200	货厢尺寸(mm)	长 4080/3700；宽 1900/2000/2050 等；高 1700/1800/1900 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/14	前悬/后悬(mm)	1130/1560
轴荷(kg)	1840/2650	最高车速(km/h)	95
备注:	ABS 系统生产厂家及型号为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司(型号:CM4XL-4S/4M).东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司(型号:ABS/ASR-24V-4S/4M).车厢顶部封闭,不可开启.侧防护材料:铝合金 6005-T5;后防护材料:Q345A,B1500HS.左右侧及后防护均采用螺栓连接.后部防护断面尺寸(mm):100×50,后防护离地高度(mm):400,425,440,480,495.可选装铝合金后防护装置,后防护材料:铝合金 6061-T6.连接方式:螺栓连接,后防护离地高度(mm)380,420,440,460.后部防护断面尺寸(mm):100×50.可选装不同风格的侧防护装置,侧防护材料:Q235A,左右侧防护均采用螺栓连接.可选装排半驾驶室.车宽 2060mm 时,可选装取消前、后示廓灯.选装不同外观风格的后部组合灯具.可选装其它风格货厢,可取消前雾灯.可选装不同外观风格及材质的轮辋.可选装不风格导流罩,可取消导流罩.选装不同外观的驾驶室前围及格栅,选装不同风格的驾驶室轮眉.可选装不同风格后视镜安装支架,选装不同外观的后视镜.可选装功率相当,不同厂家的制冷机组外观.可选装无备胎.可选装取消前下视镜.选装车辆后部标牌.选装 LOGO 外观,选装前下视镜支架外观,选装格栅外观,选装灯具外观,装尿素箱/蓄电池箱布置风格,选装驾驶室前围、侧围装饰图案,选装挡泥板装饰图案.选装驾驶室侧面装饰.可选装不同安装位置及材质的燃油箱.发动机最大净功率为:发动机最大净功率为:WP3NQ160E61(114KW).手动档变速箱对应发动机油耗为 WP3NQ160E61(11.4L/100km);自动档变速箱对应的发动机油耗为 WP3NQ160E61(11.4L/100km).该车型可选车载 ETC 装置.货厢重量(Kg):870,侧板材质/厚度(mm):FRP 板+聚氨酯发泡+VR 板/2+78+2,底板材质/厚度(mm):复合板+聚氨酯发泡+VR 板/20+78+2;货厢重量(Kg):900,侧板材质/厚度(mm):铝板+聚氨酯发泡+VR 板/1+78+2,底板材质/厚度(mm):铝板+聚氨酯发泡+VR 板/3+78+2,整备质量不包含备胎、灭火器、随车工具、停车楔		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—

排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP3NQ160E61	潍柴动力股份有限公司	2970	118
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	潍柴新能源商用车有限公司	**企业网址**	