启敬牌 QHV5040TFZJX6 型防撞缓冲车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	启敬牌	公告批次	387
产品名称	启敬牌 QHV5040TFZJX6 型防撞缓冲车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	5995×2050×2670
整备质量(kg)	4105	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3+3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/17	前悬/后悬(mm)	1125/1510
轴荷(kg)	1765/2730	最高车速(km/h)	100
备注:	1、该车主要装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业。2、侧面防护装置及后下部防护装置均采用螺栓连接,材质均为 Q235。后下部防护装置:断面尺寸 100×50mm,离地高度 300mm。3、ABS 系统型号/生产厂家:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司;VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	JX1043TSG26	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	江铃牌	生产企业	江铃汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3360		
轮胎规格	7.00R16LT 10PR/7.50R16LT 6PR		
钢板弹簧片数	7/5+6/3/5+6/6/5+6 等	前轮距(mm)	1565/1580
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1508/1548/1530
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
JX4D30A6H	江铃汽车股份有限公司	2892	95
JX493ZLQ6A	江铃汽车股份有限公司	2771	90
JX4D25A6H	江铃汽车股份有限公司	2478	105
JX493ZLQ6D	江铃汽车股份有限公司	2499	90
JX495ZLQ6C	江铃汽车股份有限公司	2478	105
JX493ZLQ6F	江铃汽车股份有限公司	2499	95

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	启航汽车有限公司	**企业网址**	