楚飞牌 CLQ5180ZSL6E 型散装饲料运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	楚飞牌	公告批次	358
产品名称	楚飞牌 CLQ5180ZSL6E 型散装饲料运输车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	18.9
额定质量(kg)	9455/9520	外形尺寸(mm)	长 8380/7700；宽 2550/2530/2500；高 3770
整备质量(kg)	8350	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/11/19/13	前悬/后悬(mm)	1260/2620/1260/2490
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注:	该车主要功能为运输散装饲料,专用装置为绞龙;整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)/罐体外形尺寸(mm)对应关系为:8380/4500/2620/5580×2500×2310,7700/3950/2490/4900×2500×2310;罐体总容量:19.85 立方米,罐体有效容积:18.9 立方米,介质:膨化及颗粒饲料;侧、后防护均采用 Q235 材质,连接方式均为螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,离地高度(mm):490;发动机对应的油耗值(L/100km)分别为 CY4SK761/26.8,YCS04200-68/26.4,D4.5NS6B220/26.6,YCY30165-60/26.5,B6.2NS6B210/26.3,B6.2NS6B230/26.1,D4.0NS6B195/26.6;该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS 系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;后部不可开启;选装直接供电式 ETC 车载装置;随底盘装备限速装置,限速 89km/h;选装后部绞龙样式.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1185LJ9CDE	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3600/3950/4500 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	8/10+7/8/-/7/7+3 等	前轮距(mm)	1862/1933/1949 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1806/1865
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CY4SK761	东风朝阳朝柴动力有限公司	4087	145
YCS04200-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	147
D4.5NS6B220	东风康明斯发动机有限公司	4500	162
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
D4.0NS6B195	东风康明斯发动机有限公司	4000	143
D45TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	4461	162
B6.2NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6200	191
D4.5NS6B240		4500	176

	东风康明斯发动机有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北成龙威专用汽车有限公司	**企业网址**	