圣工牌 HGY5188TXQ 型墙面清洗车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	圣工牌	公告批次	403
产品名称	圣工牌 HGY5188TXQ 型墙面清洗车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	6805/6505/6185 等	外形尺寸(mm)	长 8640/10140/10740 等；宽 2550；高 3650
整备质量(kg)	11000/11300/11620 等	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/11	前悬/后悬(mm)	1650/2490
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89/98
备注:	该车是专用作业车,仅选用轴距 4500mm 的底盘;该车型的主要结构有箱体,清洗刷,底架等结构组成;用于隔音墙,隧道等墙(壁)面的清洗;随底盘选装驾驶室外观;选装限速装置,限速 89km/h;侧防护装置材质为 Q235,离地高度 460mm,与大梁和底架螺栓连接;后防护装置材质为 Q235,截面尺寸 120×50mm,离地高度 400mm,与大梁和底架螺栓连接; 选装前置设备的不同,其前伸,长度,整备质量等不同,具体如下:选装护栏清洗机 A,前伸 1500mm,整车长度 10140mm,整备质量 11300kg; 选装护栏清洗机 B,前伸 2100mm,整车长度 10740mm,整备质量 11620kg; 选装护栏清洗机 C,前伸 2050mm,整车长度 10690mm,整备质量 11650kg; 选装护栏清洗机 D,前伸 2060mm,整车长度 10700mm,整备质量 11600kg;随车选装水泵,盘管器,摄像头,散热器等附件安装位置,选装滑架加强筋,高压水泵,辅助支撑轮等,不影响整备质量和整车尺寸.选装箭头灯样式,仅在施工作业中使用.ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司，4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180EX8	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4200 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	7/9+6/8/10+8/8/9+6 等	前轮距(mm)	1876/1896/1920 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1860/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.5NS6B190	东风康明斯发动机有限公司	4500	140
D6.7NS6B230		6700	169
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
D4.0NS6B185	东风康明斯发动机有限公司	4000	136
DDi50E220-60		5000	162
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
DDi50E190-60	东风商用车有限公司	5000	147
D4.0NS6B195		4000	143
D6.7NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6700	191
D4.5NS6B220		4500	162

DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 DDi47E260-60 D4.5NS6B240	东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司	4750 6200 6200 4750 4750 4500	154 191 180 177 191 176
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	河南高远公路养护设备股份有限公司	**企业网址**	