明诺牌 MN5180XYMDF 型运马车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	明诺牌	公告批次	375
产品名称	明诺牌 MN5180XYMDF 型运马车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	5805	外形尺寸(mm)	12000×2550×4000
整备质量(kg)	12000	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	22/8	前悬/后悬(mm)	1410/3440
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注:	该车仅运输马,专用装置有隔马栏,通风系统.车厢顶部封闭,不可开启;侧面及后防护由厢体裙边结构代替,材料为 Q345B,侧面及后防护离地高度分别为(mm):400/450;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;该车型可选装 ETC 车载装置;ABS 系统型号/生产企业对应关系:ABS 型号/生产厂家:ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;选装限速装置,限速 89km/h;发动机 B6.2NS6B230、B6.2NS6B245、B6.2NS6B260、D6.7NS6B290 对应的油耗值分别为 25.3L/100km、25.3L/100km、25.3L/100km、25.3L/100km.仅选用轴距(mm)7150.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH5180XXYE8	底盘名称	厢式运输车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	5800/7150		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/11R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+8/3/4+3/8/2+- 等	前轮距(mm)	1934/1860/1910 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1800/1846 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
B6.2NS6B245	东风康明斯发动机有限公司	6200	180
B6.2NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6200	191
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
D6.7NS6B290	东风康明斯发动机有限公司	6700	213
B6.2NS6B290	东风康明斯发动机有限公司	6200	213
D7.0NS6B300	东风康明斯发动机有限公司	7000	221
D7.0NS6B330	东风康明斯发动机有限公司	7000	243
B6.2NS6B320	东风康明斯发动机有限公司	6200	235

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置:
改装说明	改装配置:
产品报价	

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	南通明诺电动科技股份有限公司	**企业网址**	