汇力威牌 VVV5070TQZCA6 型清障车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	汇力威牌	公告批次	361
产品名称	汇力威牌 VVV5070TQZCA6 型清障车		
总质量(kg)	7360	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 5995/6370/6670；宽 2100/2200/2300 等；高 2320/2360
整备质量(kg)	3800/4480	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/10	前悬/后悬(mm)	1115/1580/1115/1280/1115/1955
轴荷(kg)	2640/4720	最高车速(km/h)	95
备注:	随底盘选装驾驶室;托举质量 3365kg,2685kg。主要专用装置为托举装置、平板、液压绞盘,用于清除道路障碍物。选装平板样式,选装后部翻转板样式,选装后部结构;侧防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置因工作装置干涉无法安装,后部专用装置非作业状态下的离地高度为 400mm。选装不带后托臂,后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接,断面尺寸(宽×高)(mm):50×100,离地高度:420mm;ABS 防抱死制动系统生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	CA1072P40K61L2BE6A84	底盘名称	平头柴油载货汽车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3300/3600/3800 等		
轮胎规格	7.00R16 14PR/7.50R16 14PR/7.50R16 16PR 等		
钢板弹簧片数	3/3+4/3/7+3/7/7+3 等	前轮距(mm)	1580/1601/1649 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1480/1494/1525 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D25TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2499	110
CA4DB1-13E6		2207	95
H20-120E60	中国第一汽车集团有限公司	2000	90
WP2.3NQ130E61		2289	96
Q23-132E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	97
CA4DB1A13E6	潍柴动力股份有限公司	2207	95.2
CA4DB1A14E68		2207	100
WP2.3NQ120E61	安徽全柴动力股份有限公司	2289	88
Q23-115E60	中国第一汽车集团有限公司	2300	85
490PLUS2		2499	101
YN25PLUS160B	中国第一汽车集团有限公司	2499	114
F2.5NS6B160L	潍柴动力股份有限公司	2498	115
490PLUS150		2499	107
Q25A-150E60	安徽全柴动力股份有限公司	2496	110
Q25A-160E60	昆明云内动力股份有限公司	2496	116

	昆明云内动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北汇力专用汽车有限公司	**企业网址**	