程力牌 CL5181TQZD6YJ 型清障车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力牌	公告批次	403
产品名称	程力牌 CL5181TQZD6YJ 型清障车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 9680/9650；宽 2550；高 2920
整备质量(kg)	11200	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/7/19/7	前悬/后悬(mm)	1430/3250/1400/3250
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注:	1.仅采用轴距(mm):5000,2.ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;3.后部防护采用专用装置代替,,离地高为 470mm,左右侧防护所用材质为 Q235,连接方式为焊接连接,4.专用功能及装置:该车安装托臂,平板,绞盘,钢丝绳,油缸,清障装置,用于道路故障车辆,城市违章车辆拖运及抢险救援等;5.托举质量(kg):6670kg(2 人),6605kg(3 人);6.整车长度/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:9680/5000/1430/3250,9650/5000/1400/3250;7.选用发动机 D4.0NS6B195,D6.7NS6B260,DDi50E220-60,DDi50E190-60,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,D4.0NS6B195,D4.0NS6B185,8.随底盘选装限速装置,限速 89km/h;随底盘选装驾驶室,选装后部上装样式,不同平板。随底盘选装新款驾驶室。随底盘选装尿素罐、电瓶、后处理、工具箱安装位置。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180EX8	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4200 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	7/9+6/8/10+8/8/9+6 等	前轮距(mm)	1876/1896/1920 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1860/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.5NS6B190	东风康明斯发动机有限公司	4500	140
D6.7NS6B230		6700	169
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
D4.0NS6B185	东风康明斯发动机有限公司	4000	136
DDi50E220-60		5000	162
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
DDi50E190-60	东风商用车有限公司	5000	147
D4.0NS6B195		4000	143
D6.7NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6700	191
D4.5NS6B220		4500	162
DDi47E210-60	东风商用车有限公司	4750	154
B6.2NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6200	191
B6.2NS6B245		6200	180

DDi47E240-60 DDi47E260-60 D4.5NS6B240	东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司	4750 4750 4500	177 191 176
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力汽车集团股份有限公司	**企业网址**	