舜德牌 SDS5040XFWCA6 型腐蚀性物品厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	舜德牌	公告批次	360
产品名称	舜德牌 SDS5040XFWCA6 型腐蚀性物品厢式运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	800/500	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2250/2200/2150 等；高 3150/3050/2850
整备质量(kg)	3500/3800	货厢尺寸(mm)	长 4150/4100；宽 2100/2000；高 2100/2000/1800
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	12/16	前悬/后悬(mm)	1115/1580
轴荷(kg)	1950/2545	最高车速(km/h)	80
备注：	1、该车用于危险品运输,厢体顶部封闭,不可开启;介质类项号:8;。随底盘选装驾驶室;选装导流罩,前保险杠,前组合灯具及前雾灯,后视镜。 2、选装侧门型式及位置,侧门可为单开门或双开门或不开门,选装瓦楞板或平板结构,选装厢体后部样式。3、侧/后防护材料为 Q235,侧防螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸 100×50mm,下边缘离地高 460mm。4、该车仅使用排气管前置、前轮为盘式制动器、装配子午线轮胎的底盘,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,安装导静电带;该车装有 ABS,ABS 防抱死制动系统生产厂家/型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,该车装配有限速装置,限速 80km/h。发动机/油耗值(L/100km)/净功率(kw)对应关系为:WP2.3NQ120E61/11.41/84,WP2.3NQ130E61/11.41/92,H20-120E60/10.09/87,CA4DB1-13E6/10.04/93,CA4DB1A13E6/11.42/93.2.整备质量对应的配件包括备胎,灭火器,随车工具;可选装 ETC 车载装置。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA4DB1-13E6	中国第一汽车集团有限公司	2207	95
WP2.3NQ130E61	潍柴动力股份有限公司	2289	96
Q23-115E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	85
WP2.3NQ120E61	潍柴动力股份有限公司	2289	88
H20-120E60	安徽全柴动力股份有限	2000	90
D25TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2499	110
CA4DB1-12E6		2207	88
Q25-152E60		2493	112
Q23-132E60		2300	97
CA4DB1A13E6		2207	95.2

490PLUS2	中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司	2499	101
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北舜德专用汽车有限公司	**企业网址**	