陕汽牌 YTQ5041XYKKH331 型翼开启厢式车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	陕汽牌	公告批次	374
产品名称	陕汽牌 YTQ5041XYKKH331 型翼开启厢式车		
总质量(kg)	4490	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1555/1490	外形尺寸(mm)	长 5995/5465；宽 1900/1980/2080 等；高 2660/2745/2790 等
整备质量(kg)	2805	货厢尺寸(mm)	长 4180/3850/3650 等；宽 1810/1900/2000 等；高 1700/1800/1900 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/14/18/20	前悬/后悬(mm)	1130/1565/1130/1535/1130/1265
轴荷(kg)	1840/2650	最高车速(km/h)	95
备注：	ABS 系统生产厂家及型号为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司(型号:CM4XL-4S/4M).,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司(型号:ABS/ASR-24V-4S/4M).车厢顶部封闭,不可开启.侧防护材料:Q235A,后防护材料;铝合金 6061-T6,连接方式:左右侧及后防护均采用螺栓连接;后部防护断面尺寸(mm):100×50,后防护离地高度(mm):460.可选装排半驾驶室.外形尺寸宽不大于 2100mm 时,可选装取消前、后示廓灯.可选装其他风格货厢,可取消前雾灯.可选装储气筒外置,选装多种形式的货箱,选装货箱单侧或者两侧不/单/双/三/四开门,选装不同样式(瓦楞/平板)和不同材质(铝合金/钢/钢铝/不锈钢/彩钢板等)的货厢.选装不同风格的货箱侧开门样式.选装 logo 外观.选装格栅外观,选装灯具外观,装尿素箱/蓄电池箱布置风格,选装驾驶室前围、侧围装饰图案,选装挡泥板装饰图案.可选装不同外观风格及材质的轮辋.可选装不风格导流罩,选装不同外观的驾驶室前围及格栅,选装金色 logo,选装不同风格的驾驶室轮眉.可选装不同风格后视镜安装支架,选装不同外观的后视镜.可选装无备胎.可选装取消前下视镜.选装前下视镜支架外观,选装驾驶室侧面装饰.可选装不同安装位置及材质的燃油箱.选装不同外观的后部组合灯具.可选装铝合金侧防护装置,铝合金侧防护材料:铝合金 6005-T5,左右两侧铝合金侧防护均采用螺栓连接.可选装后防护装置,选装后防护时:后防护材料:Q345A,B1500HS.连接方式:螺栓连接,后防护离地高度 420,440,460,480,495mm,侧后防护装置可取消粘贴反光标识.发动机最大净功率为:WP2.3NQ130E61(92KW),WP2.3NQ120E61(84KW),D20TCIF12(85KW),D20TCIF13(80KW).WP2.5NQ160E61(114KW),WP2.5NQ150E61(106KW),WP2.3Q115E62(81KW),WP2.3Q132E62(93KW),WP2.3Q140E62(99KW),WP2.3Q140E62A(99KW),WP2.3NQ130E61A(92KW),WP2.3NQ120E61A(84KW),WP2.3NQ150E61(106KW),WP2.5NQ170E62(121kw),发动机/油耗(L/100km)关系:WP2.3NQ130E61/11.4,WP2.3NQ120E61/11.4,D20TCIF12/11.4,D20TCIF13/11.4.WP2.5NQ160E61/11.4,WP2.5NQ150E61/11.4,WP2.3Q115E62/11.4,WP2.3Q132E62/11.4,WP2.3Q140E62/11.4,WP2.3Q140E62A/11.4,WP2.3NQ130E61A/11.4,WP2.3NQ120E61A/11.4,WP2.3NQ150E61/11.4,WP2.5NQ170E62/11.4.该车型可选车载 ETC 装置.货厢重量(Kg):530,侧板材质/厚度(mm):铝合金/1.0,底板材质/厚度(mm):铝合金/1.8;货厢重量(Kg):550,侧板材质/厚度(mm):420LA/0.7,底板材质/厚度(mm):铝合金/1.8;货厢重量(Kg):540,侧板材质/厚度(mm):蜂窝板/20,底板材质/厚度(mm):复合木板/12;货厢重量(Kg):650,侧板材质/厚度(mm):420LA/0.7,底板材质/厚度		

	(mm):380LA/1.0;货厢重量(Kg):600(2800 轴距),645(3300 轴距排半),690(3300 轴距单排),侧板材质/厚度(mm):420LA/0.7,底板材质/厚度(mm):Q235/2.0,整备质量不包含备胎、灭火器、随车工具、停车楔.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP2.3NQ130E61 WP2.3NQ120E61 D20TCIF12 D20TCIF13 WP2.5NQ160E61 WP2.5NQ150E61 WP2.3Q115E62 WP2.3Q132E62 WP2.3Q140E62 WP2.3Q140E62A WP2.3NQ130E61A WP2.3NQ120E61A WP2.3NQ150E61 WP2.5NQ170E62	潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司	2289 2289 1999 1999 2490 2490 2289 2289 2289 2289 2289 2289 2289 2493	96 88 90 85 118 110 85 97 103 103 96 88 110 125
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	潍柴新能源商用车有限公司	**企业网址**	