瑞力星牌 RLQ5185GQWS6 型清洗吸污车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	瑞力星牌	公告批次	387
产品名称	瑞力星牌 RLQ5185GQWS6 型清洗吸污车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	5.6/7
额定质量(kg)	5670/5605	外形尺寸(mm)	长 8765/8900；宽 2550；高 3650/3700
整备质量(kg)	12200	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/12	前悬/后悬(mm)	1340/2925/1340/2860/1450/2815 等
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注:	1.ABS 系统生产厂家/型号:西安正昌电子股份有限公司/ZQFB-V;2.随底盘选装驾驶室,选装罐体顶部结构样式,选装后盖结构样式,仅用 4500,4700mm 轴距;3.侧、后防护材料为 Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接连接,截面尺寸 50×320mm,下边缘离地高 450mm;3.罐体尺寸(直段长×直径)(mm):4700×2000,罐体前部为清水罐,罐体后部为污水罐,污水罐(直段长×直径)(mm):2600×2000,污水罐总容量:7.35 立方米,污水罐有效容积:7 立方米;清水罐(直段长×直径)(mm):2100×2000,清水罐总容量:5.88 立方米,清水罐有效容积:5.6 立方米;4.专用功能及装置:该车专用装置主要为污水罐,清水罐,清洗和吸污装置,用于下水道排污及疏通,清水罐和污水罐为两个独立罐体,清洗功能时用清水罐,吸污功能时用污水罐,清水罐和污水罐不能同时满载,罐体具有举升功能,该车通过真空泵实现自排水功能;5.整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):8765/4500/1340/2925,8900/4700/1340/2860,8765/4500/1450/2815,8900/4700/1450/2750;6.随底盘选装后处理外观.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	SX1189LA1F1C	底盘名称	底盘
商标名称	陕汽牌	生产企业	陕西汽车集团股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4500/3800/4200 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/11R22.5 18PR/295/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	10/9+6/3/4+3/3/- 等	前轮距(mm)	1935/1960
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
B6.2NS6B210		6200	154
YCS06270-60	东风康明斯发动机有限公司	6234	199
YCS06245-60		6234	180
WP6H270E61	广西玉柴机器股份有限公司	6220	199
WP6H245E61		6220	180
YCK05240-60	潍柴动力股份有限公司	5132	176
YCK05210-60		5132	157
YCK05190-60	潍柴动力股份有限公司	5132	140
WP4.6NQ220E61		4580	162
B6.2NS6B260	广西玉柴机器股份有限公司	6200	191
B6.2NS6B245		6200	180

YCS04200-68 WP4.6NQ220E61A WP7H270E68 WP4.6NQ220E62 YCS04200-61A YCS04220-61A D4.5NS6B240 WP4.6NQ240E62 YCS04200-66	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	4156 4580 6800 4580 4295 4295 4500 4580 4295	147 162 199 162 147 162 176 177 147
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北瑞力汽车有限公司	**企业网址**	