润知星牌 SCS5182GJYEQ6 型加油车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	润知星牌	公告批次	397
产品名称	润知星牌 SCS5182GJYEQ6 型加油车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	12.5
额定质量(kg)	10440/10375	外形尺寸(mm)	长 7700；宽 2550；高 3150/3250
整备质量(kg)	7430	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	23/12	前悬/后悬(mm)	1475/2275/1515/2235
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	80
备注:	该车适用于危险品运输.该车为 FL 型车辆.准运介质最大密度:830 千克/立方米. 罐体总容量:13.1 立方米,罐体有效容积:12.5 立方米.罐体外形尺寸(mm) 5000×2200×1400.侧、后防护材料为 Q235B,侧防护与车架螺栓连接,后防护焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:490mm.仅采用排气管前置,子午胎,限速装置,辅助制动装置和前盘制动器的底盘;限速 80km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;EBS 型号/生产厂家:EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.转向轴已安装防爆胎装置.选装 ETC 车载装置.加油机型号及生产企业:CS20D1110F/正星科技股份有限公司,ZH3111/佛山市众泽机电科技有限公司,HT-CZ1111/湖北华特专用设备有限公司,SK20QF111A,SK20QF-222A/郑州三金石油设备制造有限公司,HS1812B/托肯恒山科技(广州)有限公司,ZZ-60/温州市中正科技设备有限公司,ZZ-80/温州市中正科技设备有限公司,发动机 YCS04200-68 净功率为 143kW,发动机 YCS04180-68 净功率为 128kW,发动机 YCS06220-60 净功率为 158kW.整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:7700/3950/1475(1515)/2275(2235).随底盘选装驾驶室.选装爬梯样式.选装左右安全告示牌位置变化,右侧尾部工具箱,尾翼变化		

【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1188GSZ6DJ	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3950/4500/4700 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/295/80R22.5 16PR 等		
钢板弹簧片数	8/-/3/-	前轮距(mm)	1910/1955/1850
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800/1820/1840 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS06220-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	162
YCS04180-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	132
YCS04200-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	147
YCS04220-61A	广西玉柴机器股份有限公司	4295	162
YCS06245-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	180
YCS06270-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	199
YCS04200-66	广西玉柴机器股份有限公司	4295	147
YCS04220-66	广西玉柴机器股份有限公司	4295	162
YCS04240-66	广西玉柴机器股份有限公司	4295	173

YCS07L245-66 YCS07L270-66	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	6442 6442	180 199
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北润力专用汽车有限公司	**企业网址**	