宇通牌 ZKH3310P6BEV8 型纯电动自卸汽车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	宇通牌	公告批次	361
产品名称	宇通牌 ZKH3310P6BEV8 型纯电动自卸汽车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	12670/12270/11670 等	外形尺寸(mm)	长 9530/9650/9730；宽 2550；高 3680/3560/3520 等
整备质量(kg)	18200/18600/19200 等	货厢尺寸(mm)	长 5600/5800；宽 2300/2350；高 800/850/900 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/20	前悬/后悬(mm)	1500/1680/1500/1800/1500/1880
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	1、该车装有液压举升机构,自卸方式为后卸;2、可选装不同外观车厢,可选装不同外观环保折叠篷布或环保盖;可选装不同外观后视镜,可选装左右侧门上流水槽,可选装不同外观后组合灯,可选装不同外观格栅,可选装驾驶室顶部装饰件,可选装不同外观轮眉,可选装不同驾驶室外观,可选装不同外观电池罩,可选装第一轴不同外观轮罩,可选装第二轴不同外观轮罩;可选装不同外观侧、后防护,可选装三四轴不同外观轮罩;;可取消前围英文字母商标,可取消车厢两侧摄像头防护罩;3、整车长度(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)对应关系:9530/3050/1680,9650/3050/1800,9730/3050/1880;4、后防护装置:配置一材料 Q345,截面尺寸为 120×60(mm),离地高度 450mm,与车架采用螺栓连接;配置二、配置三材料 Q345,截面尺寸为 140×70(mm),离地高度 440mm,与车架采用螺栓连接;侧防护装置:配置一、二侧防护装置材料为 Q235,与车辆采用螺栓连接;配置三侧防护装置材料为 Q345,与侧挂电池托架采用焊接;5、该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;6、储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司(单体),郑州深澜动力科技有限公司(总成);7、驱动电机 TZ400XSYTB59 额定功率 310kW,峰值功率 400kW,驱动电机 TZ400XSYTB99 额定功率 260kW,峰值功率 380kW;8、防抱死制动系统型号/生产企业:EBS3/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,ABS 8/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,EBS 5/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;9、该车型可选装直接供电的 ETC 车载装置;10.该车为整车控制器限速,限速 89km/h.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZKH3310P6BEV8J	底盘名称	纯电动自卸汽车底盘
商标名称	宇通牌	生产企业	郑州宇通集团有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1950+3050+1350		
轮胎规格	11.00R20 18PR/12.00R20 18PR/12R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	1/1/12/2/2/3/3/3/4 等	前轮距(mm)	2050/2050/2080/2080
燃料种类	纯电动	后轮距(mm)	1860/1860/1880/1880
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ400XSYTB59 TZ400XSYTB99	宇通客车股份有限公司	- -	400 380

	宇通客车股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	郑州宇通集团有限公司	**企业网址**	