陕汽牌 YTQ5041CCYKJ336 型仓栅式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	陕汽牌	公告批次	376
产品名称	陕汽牌 YTQ5041CCYKJ336 型仓栅式运输车		
总质量(kg)	4490	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1640/1575	外形尺寸(mm)	长 5990/5465；宽 1910/2000/2065 等；高 2450/2500/2545 等
整备质量(kg)	2720	货厢尺寸(mm)	长 4180/3850/3650；宽 1810/1900/2000 等；高 360/380/400 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/14	前悬/后悬(mm)	1130/1560/1130/1535
轴荷(kg)	1840/2650	最高车速(km/h)	95
备注：	ABS 型号:CM4XL-4S/4M,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.侧防护材料:Q235A,后防护材料 Q345A;左右侧及后防护均采用螺栓连接;后部防护断面尺寸(mm):100×50,后防护离地高度(mm):400,425,440,480.货箱底板到仓栅车顶部的高度(mm):1490,1810,1900,2050,2100,2150,2190,2200,2290,2300.选装不同形式的侧后防护装置.侧后防护装置部位可取消粘贴反光标识,可选装排半驾驶室.选装货箱风格,选装货箱扶梯.货箱材料可选用铝质、钢质和铁质材料,选装不同风格及材质的轮辋.可取消前雾灯.可选装无备胎.选装不同外观风格后视镜安装支架,选装不同外观风格的后视镜.可选装不同外观的后部组合灯具.选装 LOGO 标识外观颜色,选装前围标识外观颜色.选装前照灯外观,可选装不同外观的驾驶室前围及格栅,可选装不同外观风格的轮眉.可取消前下视镜.可随底盘选装不同材质的内置储气筒.随底盘选装不同安装位置及材质的燃油箱.随底盘选装不同安装位置的启动蓄电池.外形尺寸宽不大于 2100mm 时,可选装取消前、后示廓灯.可选装不同外观风格的导流罩.选装后部标牌外观.选装前下视镜支架外观,选装驾驶室侧面装饰.可选装铝合金后防护装置,后防护材料:铝合金 6061-T6.连接方式:螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50.可选装铝合金侧防护装置,侧防护材料:铝合金 6005-T5,左右侧防护均采用螺栓连接.发动机最大净功率为:D25TCIF1(105KW),D20TCIF12(85KW).发动机/油耗(L/100km)关系:D25TCIF1/11.4,D20TCIF12/11.4.该车型可选装车载 ETC 装置.货厢重量(Kg):440,侧板材质/厚度(mm):铝合金/1.0,底板材质/厚度(mm):铝合金/1.8;货厢重量(Kg):520,侧板材质/厚度(mm):380LA/1.0,底板材质/厚度(mm):铝合金/1.8;货厢重量(Kg):600,侧板材质/厚度(mm):380LA/1.0,底板材质/厚度(mm):Q235/2.0;货厢重量(Kg):540,侧板材质/厚度(mm):铝合金/1.0,底板材质/厚度(mm):铝合金/1.8;货厢重量(Kg):600,侧板材质/厚度(mm):380LA/1.0,底板材质/厚度(mm):铝合金/1.8,整备质量不包含备胎、灭火器、随车工具、停车楔.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		

轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D25TCIF1 D20TCIF12	昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司	2499 1999	110 90
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	潍柴新能源商用车有限公司	**企业网址**	