程力牌 CL5188TQZD6ZQ 型清障车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力牌	公告批次	403
产品名称	程力牌 CL5188TQZD6ZQ 型清障车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 10680/9680/9650；宽 2550；高 3700/3600
整备质量(kg)	15000/13800	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	14/6	前悬/后悬(mm)	1430/3450/1400/3480/1430/3250 等
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注:	该车主要用于道路故障车辆,城市违章车辆拖运。主要专用装置为托举平板,绞盘、起重吊机。ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):防护装置材料:Q235A 碳钢,连接方式为螺栓连接,后下部防护为专用装置替代:离地高为 440mm;吊机型号为 SQS200-4,S2504 时整备质量 15000kg 对应托举质量(kg):2870kg(2 人),2805kg(3 人);选装吊机型号为 SQS157-4 时整备质量 13800kg 对应托举质量为:4070kg(2 人),4005kg(3 人)其他说明:选装折臂吊机。整车长度/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:10680/5800/1430/3450,10680/5800/1400/3480,9680/5000/1430/3250,9650/5000/1400/3250。随底盘选装驾驶室。选装吊机样式,选装上下边梁有孔外形和随底盘选装圆弧挡泥板。选装翻转板样式。随底盘选装布置结构。随底盘选装新款驾驶室。随底盘选装尿素罐、电瓶安装位置。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180EX81	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4500/4700/5000 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/11R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	11/10+8/8/10+8/2/3+2 等	前轮距(mm)	1815/1826/1844 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800/1820
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.0NS6B185	东风康明斯发动机有限公司	4000	136
B6.2NS6B210		6200	154
DDi50E190-60	东风康明斯发动机有限公司	5000	147
B6.2NS6B245	东风商用车有限公司	6200	180
B6.2NS6B230		6200	169
DDi50E220-60	东风康明斯发动机有限公司	5000	162
B6.2NS6B260		6200	191
D4.5NS6B220	东风康明斯发动机有限公司	4500	162
DDi47E210-60	东风商用车有限公司	4750	154
DDi50E240-60		5000	177
DDi47E225-60	东风康明斯发动机有限公司	4750	166

	东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力汽车集团股份有限公司	**企业网址**	