中燕牌 BSZ5045XXHC6B 型救险车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	中燕牌	公告批次	362
产品名称	中燕牌 BSZ5045XXHC6B 型救险车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	5995×2000×2775
整备质量(kg)	4170	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2+3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	24/14	前悬/后悬(mm)	1015/1620
轴荷(kg)	1730/2765	最高车速(km/h)	105
备注:	专用装置:车载式移动电源泵站、工具柜,主要用于应急抢险、排水;侧防护材质为 Q235,连接方式为螺栓连接;后防护材质为 Q235,连接方式为螺栓连接,后防护断面尺寸:50×100(mm);后防护离地高度为 400mm;发动机 4KH1CN6LB 净功率为 87kW;随底盘选装制动系统:装液压制动系统时,ABS 及其控制器型号/生产企业对应关系为::APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS 及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;选装 ETC 车载装置。带尾板时后防护和液压尾板联动,避免尾板工作时产生干涉,尾板质量为 350Kg;后部液压尾板收起状态水平长度是 280mm。随底盘选装一种仅变化前面板、前格栅、前组合灯具的驾驶室;选装前部标牌“4KENGING”。选装不带尾板结构;选装发电机,工具架安装位置;选装整体移动电源泵站。选装箱体结构、选装驾驶室、选装厢内卷帘门收纳箱;箱体两侧选装有黄色提示灯,该灯在行驶过程中不开启;		
【底盘技术参数】			
底盘型号	QL1040BUHWY	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	五十铃牌	生产企业	庆铃汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3360/2800		
轮胎规格	7.00R16LT 8PR/6.50R15LT 10PR/6.50R16LT 10PR		
钢板弹簧片数	3/3+2/8/6+5/1/1+1 等	前轮距(mm)	1377/1504
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1425/1525
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
4KH1CN6LB 4KB1-TCG60	五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司	2999 2499	88 96
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	北京市政中燕工程机械制造有限公司	**企业网址**	