宇通牌 ZK6106BEVG19E 型纯电动低入口城市客车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	宇通牌	公告批次	377
产品名称	宇通牌 ZK6106BEVG19E 型纯电动低入口城市客车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	10500×2550×3305
整备质量(kg)	11100/11500/11800	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	90/19-37/80/19-37/75/19-37 等	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	8/8	前悬/后悬(mm)	2350/2350
轴荷(kg)	6600/11400	最高车速(km/h)	69
备注:	1.可取消空调;可选装顶置独立冷却机组;2.可选装左右侧开设乘客门,此时该车既在沿道路中央车道设置的公共汽车专用道上运营,同时又在普通道路上运营使用,两侧乘客门在正常状态下不能同时开启;3.仅右侧开设乘客门时:整备质量 11100kg 对应额定载客为 90/19-37 或 80/19-37 或 75/19-37;整备质量 11500kg 对应额定载客为 90/19-37 或 80/19-37 或 75/19-37;整备质量 11800kg 对应额定载客为 90/19-37 或 80/19-37 或 75/19-37;4.选装左右侧开设乘客门时:整备质量 11100kg 对应额定载客为 77/16-29 或 73/16-29;整备质量 11500kg 对应额定载客为 77/16-29 或 73/16-29;整备质量 11800kg 对应额定载客为 77/16-29 或 73/16-29;5.允许外接充电;6.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;7.驱动电机功率为峰值功率;8.ABS 型号/厂家:ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;0 486 106107/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司;EBS3/采埃孚商用车系统司(青岛)有限公司;9.可选装带线路牌的后视镜;10.该车型使用的 275/70R22.5 型轮胎为 18 层级,负荷指数为 152/148;11.可选装 360 环视系统,可选装倒车监视器及其防护罩,可选装侧围舱门及格栅,乘客门可选装塞拉门;12.充电口小门可选装锁具或扣手,可选装前后围及侧围雷达;13.可选装其他形式的前后围造型;14.该车为整车控制器限速,限速 69km/h;15.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;16.该车型安装/选装的钢板弹簧片数"-"对应悬架型式为空气悬架;17.该车驾驶区安装隔离装置;18.可取消后围装饰条,可选装不同外观的顶置电池罩;19.该车可选装燃油加热器,加热器燃料为柴油;20.可选装不同型式的侧窗及推拉窗;21.可取消加注口.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ400XSYTB44	宇通客车股份有限公司	-	240
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		

改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	宇通客车股份有限公司	**企业网址**	