润泰牌 RT5280TXFXX90/C6 型洗消消防车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	润泰牌	公告批次	397
产品名称	润泰牌 RT5280TXFXX90/C6 型洗消消防车		
总质量(kg)	28400	罐体容积(m3)	1/2/6 等
额定质量(kg)	9000	外形尺寸(mm)	10850×2540×3750
整备质量(kg)	18950	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2+4	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	10/8	前悬/后悬(mm)	1492/2888
轴荷(kg)	6900/10750/10750	最高车速(km/h)	90
备注:	罐体总容积:9.000 立方米,水罐容积:6.000 立方米,水罐尺寸(直径×高):1800×2450mm,洗消液罐容积:2.000 立方米,洗消液罐尺寸:1000×1160×1800mm,废液罐容积:1.000 立方米,废液罐尺寸:1000×580×1800mm.水罐、洗消液罐、废液罐可以同时满载。整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235A,截面尺寸:80×120mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:395mm,前伸:470mm.ABS 生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号为 4460046300.可选装整车局部外观造型、充电装置接口外壳款式灯.车联网球机为选配装置.主要专用装置有洗消装置、绞盘、照明系统、消防炮、消防泵.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ5356V524MF5	底盘名称	特种作业车底盘
商标名称	汕德卡牌	生产企业	中国重汽集团济南商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4300+1400/4325+1350/4600+1400 等		
轮胎规格	385/65R22.5/315/80R22.5/385/65R22.5/12.00R20		
钢板弹簧片数	4/5/10/12	前轮距(mm)	2110
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1850/1850
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP10.5H460E62	潍柴动力股份有限公司	10520	338
WP10.5H430E62		10520	316
MC11.43-61	潍柴动力股份有限公司	10518	319
MC11.40-61		10518	297
MC13H.60-61	中国重型汽车集团有限公司	13020	444
MC13.54-61	中国重型汽车集团有限公司	12419	400
MC13.50-61		12419	371
MC13.50-60	中国重型汽车集团有限公司	12419	371
MC13.48-60	中国重型汽车集团有限公司	12419	356
MC11.44-60		10518	327
MC11.40-60	中国重型汽车集团有限公司	10518	297
MC13H.57-61	中国重型汽车集团有限公司	13020	422
MC11.46-61		10518	341
MC13.46-61	中国重型汽车集团有限公司	12419	341
MC13H.51-61	中国重型汽车集团有限公司	13020	378
MC13H.54-61		13020	400
MC11H.46-61	中国重型汽车集团有限公司	11050	341
MC11H.40-61	中国重型汽车集团有限公司	11050	297

	中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	润泰救援装备科技河北有限公司	**企业网址**	